



MBI[®]



RP

FRANTUMATORE ROTANTE

RP


FRANTUMATORE ROTANTE

Le caratteristiche essenziali per la demolizione condensate in una singola attrezzatura. RP è utilizzabile per lavori di demolizione primaria e secondaria, disponibile per escavatori da 7 a 35 tonnellate.

- La **struttura altamente rinforzata** garantisce lunga vita all'attrezzatura mentre la forma facilita l'espulsione del materiale frantumato.

- La **rotazione idraulica continua** facilita il posizionamento dell'attrezzatura, mentre la **robusta doppia ralla assicura resistenza e incrementa la sicurezza.**

- La **Speed-Valve** brevettata aumenta la produttività e protegge il sistema idraulico dai picchi di pressione.



- I **taglienti per barre di rinforzo metalliche** sono intercambiabili e possono essere usati su 4 lati prima della sostituzione.



DATI TECNICI

BT.RP.08

MODELLO		RP07	RP16	RP18	RP25
ROTAZIONE		360° Idraulica			
PESO ESCAVATORE	t	7-10	16-20	21-26	27-35
PESO ATTREZZATURA*	kg	660	1720	2000	2750
APERTURA	mm	500	700	760	930
ALTEZZA MAX.	mm	1560	2020	2136	2440
PRESSIONE DI ESERCIZIO	bar	220-280	300-350	300-350	300-350
PORTATA OLIO	l/min	90-120	180-200	180-200	200-220

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti e perciò ci riserviamo il diritto di cambiarne design e specifiche tecniche senza preavviso.

* Il peso attrezzatura include attacco standard Mantovanibenne.

