

# CAMSO EMT 553R



CHARGEUSES



TOMBEREAUX  
ARTICULÉS



## PERFORMANCE OPTIMISÉE SUR ROUTE ET HORS ROUTE

Un pneu radial polyvalent et durable sur les surfaces mixtes. Il offre une stabilité, une conduite et une traction améliorées grâce à son faible rapport de creux.

camso.co

## PERFORMANCE

DURÉE DE VIE DU PNEU



RÉSISTANCE À LA CREVAISON




TRACTION



LIBÉRÉS  
DE LA  
ROUTE

# CAMSO EMT 553R



## PROFIL NON DIRECTIONNEL

- Améliore la durabilité et la polyvalence sur les surfaces mixtes et dures

## PROFIL À PLUSIEURS CRAMPONS CENTRAUX RELIÉS

- Améliore la stabilité, l'autonettoyage et l'adhérence sur des sols meubles



## CARCASSE RADIALE RÉSISTANTE

- Maximise le confort, la traction et la longévité

## PNEU À PROFIL BAS

- Maximise la surface de contact au sol, la stabilité et le volume de gomme sujette à l'usure

DIMENSION DU PNEU	CLASSEMENT PAR ÉTOILES	DIMENSION DE LA JANTE	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU					INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	CODE DE BANDE DE ROULEMENT	SERVICE
			Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [1/32" po]	SLR [mm] [po]	RC [mm] [po]				
600/65R25	*	19,50/2,5; 17,00/2,0; 17,00/1,7	1410	605	36	623	4252	187	A2	L-3	CHARGEUSE
			55,5	23,8	45	24,5	167,4				
650/65R25	*/**	19,50/2,5	1481	635	40	655	4467	193	A2	L-3	CHARGEUSE
			58,3	25,0	50	25,8	175,9				
650/65R25	*/**	19,50/2,5	1481	635	40	655	4467	180	B	E-3	ENGIN DE TERRASSEMENT
			58,3	25,0	50	25,8	175,9				
750/65R25	**	22,00/3,0; 24,00/3,0; 25,00/3,0	1592	722	40	686	4801	209	A2	L-3	CHARGEUSE
			62,7	28,4	50	27,0	189,0				
750/65R25	**	22,00/3,0; 24,00/3,0; 25,00/3,0	1592	722	40	686	4801	190	B	E-3	ENGIN DE TERRASSEMENT
			62,7	28,4	50	27,0	189,0				

DIMENSION DU PNEU	UTILISATION	PRESSION DE GONFLAGE [bar] [lb/po2]	MAXIMUM TIRE LOAD [kg] [lb]					
			5 km/h 3 mph	10 km/h 6 mph	15 km/h 9 mph	25 km/h 16 mph	50 km/h 31 mph	65 km/h 40 mph
600/65R25	*	4,75	11100	9750	8500	7800	6150	-
		69	24470	21495	18740	17195	13560	-
650/65R25	*	4,75	13100	11500	10000	9200	7250	-
		69	28880	25355	22045	20285	15985	-
650/65R25	**	4,25	-	-	8950	-	8000	7050
		62	-	-	19730	-	17635	15545
750/65R25	**	6,25	21100	18500	16100	14800	11700	-
		91	46520	40785	35495	32630	25795	-
750/65R25	**	4,25	-	-	11900	-	10600	9350
		62	-	-	26235	-	23370	20615

Tous les pneus indiqués sont sans chambre à air

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ :

camso.co



AUPARAVANT CAMOPLAST SOLIDEAL