




ENDRESS

Power Generators

ESE 607 DBG DIN Super Silent

Artikel-Nr.: **156202**



Hauptmerkmale

Generatortyp	Duplex
Dauerleistung 3~ [kVA/kW]	6.5/5.2
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	5.0/4.0
Nennspannung [V]	400/230
Nennstrom [A]	8.7/21.7
Leistungsfaktor [cos φ]	0,8
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	54

Motor

Motortyp	B&S Vanguard 16 HP
Bauart	2-Zyl. 4-Takt OHV
Hubraum [cm ³]	479
Leistung bei 3000 U/min	9,5
CO ₂ - Emissionen [g / kWh]	927,21
CO ₂ Testverfahren	G1
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt [l]	15
Verbrauch bei 75% Last [l/h]	2,4
Laufzeit bei 75% Last [h]	6,2
Startsystem	Reversierstart
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	90
Gewicht ca. [kg]	120
Maße L x B x H [mm]	700 x 440 x 580
Steckdosen	3 x 230V 16A 1 x 400V CEE 16A

„Diese CO₂-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

19.2.2020

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de



ESE 607 DBG DIN Super Silent

Artikel-Nr.: 156202

ENDRESS 
Power Generators

Vorteile auf einen Blick

- Umfangreiche Funktionen, sichere und einfache Bedienung
- DUPLEX-Stromqualität ohne Kompromisse
- Sonderausstattungen und Zubehör, für viele Anforderungen lieferbar
- Ausgestattet nach DIN 14685-1
- Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0 – ein System mit Übersicht
- Großtank für lange Laufzeiten – ohne Nachtanken

Ausstattungsmerkmale

- Isolationsüberwachung – nicht abschaltend
- 3-Wege-Kraftstoffhahn für externe Betankung
- Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0
- Kraftstoffanzeige über E-MCS 4.0
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastungsschutz
- Tragegriffe klappbar
- Bordwerkzeug

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar

- | | Bestell-Nr. |
|-----------------------------------|-------------|
| → ECOtronic System | 163 020 |
| Isolationsüberwachung abschaltend | 163 071 |
| Farbe Rot RAL 3000 | 163 180 |
| Gebäudeeinspeisung IT/TN | 163 041 |

Zubehör

- | | Bestell-Nr. |
|--------------------------------------|-----------------|
| Abgasschlauch (1,5m) | 163 120 |
| Abgasschlauch (2,5m) | 163 121 |
| 90° Adapter für Abgasschlauch | 163 130 |
| Schlauch für Betankung ohne Kanister | E100 592 |
| Transportwagen für 5er DIN Rahmen | 163 101 |
| Radsatz für 5er und 8er DIN Rahmen | 163 102 |

выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

19.2.2020

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

