



# ENDRESS

## Power Generators

### ESE 608 DHG ES Diesel DIN Super Silent Plus

Artikel-Nr.: **156312**

#### Hauptmerkmale

Generatortyp	<b>Duplex</b>
Dauerleistung 3~ [kVA/kW]	6.0/4.8
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	4.0/3.6
Nennspannung [V]	400/230
Nennstrom [A]	8.7/21.7
Leistungsfaktor [cos φ]	0,8
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	54

#### Motor

Motortyp	Hatz 1B 50
Bauart	1-Zyl. 4-Takt OHV
Hubraum [cm <sup>3</sup> ]	517
Leistung bei 3000 U/min	7,6
CO <sub>2</sub> - Emissionen [g / kWh]	829,69
CO <sub>2</sub> Testverfahren	NRSC-D2
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt [l]	6
Verbrauch bei 75% Last [l/h]	1,3
Laufzeit bei 75% Last [h]	4,6
Startsystem	Elektrostart
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	94
Gewicht ca. [kg]	150
Maße L x B x H [mm]	700 x 440 x 580
Steckdosen	3 x 230V 16A 1 x 400V CEE 16A

„Diese CO<sub>2</sub>-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

19.10.2020

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-stromerzeuger.de



**Vorteile auf einen Blick**

- Umfangreiche Funktionen, sichere und einfache Bedienung
- DUPLEX-Stromqualität ohne Kompromisse
- Sonderausstattungen und Zubehör, für viele Anforderungen lieferbar
- Ausgestattet nach DIN 14685-1
- Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0 – ein System mit Übersicht
- Großtank für lange Laufzeiten – ohne Nachtanken
- Notstartfunktion über Reservierstart

**Ausstattungsmerkmale**

- Isolationsüberwachung – nicht abschaltend
- 3-Wege-Kraftstoffhahn für externe Betankung
- Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0
- Kraftstoffanzeige über E-MCS 4.0
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastungsschutz
- Starterbatterie 12 V/20 A
- Tragegriffe klappbar
- Bordwerkzeug

**Sonderausstattung - nicht nachrüstbar**

	Bestell-Nr.
Ladestromsteckdose MagCode	163 018
Isolationsüberwachung abschaltend	163 071
Beos-Ladestromsteckdose	163 080
Fernstarteinrichtung	163 150
Farbe Rot RAL 3000	163 180

**Zubehör**

	Bestell-Nr.
Abgasschlauch (1,5m)	<b>163 120</b>
Abgasschlauch (2,5m)	<b>163 121</b>
90° Adapter für Abgasschlauch	<b>163 130</b>
Schlauch für Betankung ohne Kanister	<b>E100 592</b>
Transportwagen für 5er DIN Rahmen	<b>163 101</b>
Radsatz für 5er und 8er DIN Rahmen klappbar	<b>163 103</b>

garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

19.10.2020