



ET20

Kompakt Ekskavatörler < 6 t

ET20 - İş dünyanızın gelişimi.

1,7 - 2,4 t sınıfındaki yeni nesil Wacker Neuson'lar, kompakt ekskavatörlerde yeni ölçüler oluşturur. Burada faydası ispatlanmış yenilikler korunmuş ve yepyeni geliştirme yöntemleriyle birleştirilmiştir. Bu, tüm ayrıntılarına kadar çevreye yenilenmiş bir makine sınıfı oluşturur. Bu, verim ve performans kapasitesi açısından bir artı değer sunar.

- Yenilikçi, yeni tasarlanmış kabin: ET serisinin daha da geliştirilmiş ve iç bölmesi komple yeniden tasarlanmış olan kabini, düzen, güvenlik ve kullanım konforuna yeni ölçüler getirir.
- Güç ve verim: Büyük hacimli dizel motorları ve yeni geliştirilmiş hidrolik sistemi, kullanıma yeni standartlar getirir.
- Maksimum 4 ek kumanda devresiyle maksimum bağlantı seçenekleri: ET serisinin tüm modellerinde fabrikadan maksimum 4 ek kumanda devresi seçilebilir.
- Model için iyileştirilmiş, çok yönlü ve sağlam yürüyen aksam: Çünkü zorlu gündelik çalışmalarda maksimum sağlamlığı ve en iyi yürüyüş özelliklerini ancak bu garanti eder.
- Farklı kazma kolu uzunluklarına sahip, model için iyileştirilmiş kol sistemi: İsteğe bağlı iki opsiyonel kazma kolu uzunluğuna sahip olan güçlü kol sistemi sayesinde her kova ile ideal koparma güçlerine ve kazma değerlerine ulaşılır.

**ET20****Kompakt Ekskavatörler < 6 t**

Teknik bilgiler

Çalışma verileri

Nakliye ağırlığı min.	1.880 kg
İşletme ağırlığı min.	2.025 kg
Koparma kuvveti maks., ISO 6015	12,5 kN
Koparma kuvveti maks., ISO 6015	18,8 daN
Kazma derinliği	2.400 mm
Boşaltma yüksekliği maks.	2.720 mm
Kazma yarı çapı	4.130 mm
U x G x Y min.	4,030 x 990 x 2,295 mm

Motor verileri

Motor üreticisi	Yanmar
Motor türü	3TNV76
Motor	Su soğutmalı 3 silindirli dizel motoru
Motor hacmi	1.116 cm ³
Devir sayısı	2.200 1/dak
Motor gücü ISO	13,4 kW
Akü Gerilim	44 Ah
Depo içeriği	24 l

Hidrolik tesisat

Çalışma pompası	2 dişli pompasına sahip çift değişken yönlü pompa
Taşıma verimi maks.	73 l/dak
İşletme basıncı çalışma ve yürüyüş hidroliği için	200 bar
İşletme basıncı Dönüş sistemi	150 bar
Devir sayısı Üstyapı	10 1/dak
Hidrolik yağ deposu İçindekiler	19 l



Tekerlek seti

Yürüme hızı maks.	4,1 km/h
Tırmanma kabiliyeti maks.	58 %
Zincir genişliği	250 mm
Yerden yükseklik	170 mm

Dozer bıçağı

Genişlik	990 mm
Yükseklik	220 mm
Kaldırma Yüzey üstünde, standart dozer bıçağı	220 mm
Kaldırma Yüzey altında, standart dozer bıçağı	300 mm

Ses seviyesi

Ses seviyesi (LWA) 2000/14/EG	93 dB(A)
Kabin/Ses seviyesi göstergesi LpA ISO 6394	77 dB(A)

Uygun aksesuarlar hakkındaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz.

Sürekli gelişme kaydedebilmek amacıyla, değişiklik yapma hakkı saklıdır. Motor gücü ile ilgili ayrıntılı bilgileri lütfen kullanma kılavuzundan okuyun. Gücün gerçek çıkışı, çalışma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Uygun aksesuarlar hakkındaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz. Motor gücü ile ilgili ayrıntılı bilgileri lütfen kullanma kılavuzundan okuyun; gücün gerçek çıkışı, çalışma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Değişiklik ve hatalar saklıdır. Resimler benzerdir. Telif Hakkı © 2013 Wacker Neuson SE.