

Modèles à alimentation manuelle FARMI 260

Les déchiqueteuses FARMI 260 sont conçues pour les travaux paysagers et pour la bio-énergie à partir de nombreux matériaux bruts (copeaux pour le chauffage de bonne qualité à partir de troncs, arbres complets, rondins et sciures, etc.).

- La déchiqueteuse 3 points la plus populaire de Scandinavie
- Excellents copeaux pour les brûleurs de petits copeaux
- Déchiquetage du bois FARMI avec disque double en 3 étapes : Lames de coupe - lames supplémentaires - broyeur de brindilles/branches
- Taille de copeaux réglable 7-25 mm (4 mm dans des conditions spécifiques)
- Alimentation manuelle (modèles d'alimentation du chargeur également disponible)
- De nombreux accessoires utiles disponibles



Technical data	FARMI 260 HFEM	FARMI 260 HF231	FARMI 260 F
Sortie, m ³ /h	10-40	10-30	10-30
Bois max. / ouverture d'alimentation, mm	260 / 260x320	250 / 250x260	250 / 250x260
Épaisseur de copeaux, mm	3 - 25	3 - 25	3 - 25
Puissance recommandée, kW	40 - 115	40 - 115	40 - 115
Diamètre du rotor, mm / lames, pcs	1050 / 2 (3)	1050 / 2 (3)	1050 / 3
Rotation de la prise de force, tr/min	(540) / 1000	(540) / 1000	(540) / 1000
Discharge chute standart (optional), m	(2.4) 3.0 (3.5)	(2.4) 3.0 (3.5)	(2.4) 3.0 (3.5)
Feeding	Hydr. Feeder by hand	Hydr. Feeder by hand	Manual feed by hand
Rotor weight, kg	240	240	240
Poids de la déchiqueteuse, kg	890	830	690
No-Stress	Standard	Optional	-
Broyeurs de brindilles	Standard	Standard	Standard