

FARMI 380 con grÃ³a

La combinaciÃ³n Astilladora â€“ GrÃ³a FARMI es una soluciÃ³n rentable, solida y productiva para los alquiladores a tiempo completo o a tiempo parcial. La grÃ³a profesional se puede utilizar por separado.

- CombinaciÃ³n de astilladora para bioenergÃ­a robusta y eficaz
- Acople de astilladora para anclaje a 3 puntos del tractor, fÃ¡cil de conectar y desconectar
- Acople grÃ³a en anclaje a 3 puntos o con kit de montaje para tractor
- PosiciÃ³n Ã³ptima de grÃ³a para alimentaciÃ³n de la astilladora
- Cinta de alimentaciÃ³n de acero ayuda a manejar trozos pequeÃ±os de madera y residuos de troncos, disponible como opciÃ³n para la CH380
- CombinaciÃ³n de astilladora para bioenergÃ­a robusta y eficaz
- Acople de astilladora para anclaje a 3 puntos del tractor, fÃ¡cil de conectar y desconectar
- Acople grÃ³a en anclaje a 3 puntos o con kit de montaje para tractor
- PosiciÃ³n Ã³ptima de grÃ³a para alimentaciÃ³n de la astilladora
- Cinta de alimentaciÃ³n de acero ayuda a manejar trozos pequeÃ±os de madera y residuos de troncos, disponible como opciÃ³n para la CH380



Datos tÃ©cnicos	FARMI 380 HFC	FARMI 6185	
ProducciÃ³n, mÂ³/h	30-100	Par de elevaciÃ³n bruto, kNm (195 bar)	61.5
Tronco mÃ¡x. / apertura boca, mm	380 / 380x420	Alcance mÃ¡x. m	8.5
Grosor de astilla, mm	10 - 30	Capacidad de elevaciÃ³n, kg / 4 m	1145
Potencia recomendada, kW	125-205	Capacidad de elevaciÃ³n, kg / alcance mÃ¡x.	460
Revoluciones toma de fuerza, rpm	(540) 750 (1000)	Par de giro, kNm	17.4
Tubo de descarga estÃ¡ndar (opcional), m	4.1	Peso (incl. garra y rotor), kg	1240

Alimentación por grúa	Cinta de alimentación	Garra, m2	0.22E
Peso astilladora, kg	2300	Capacidad recomendada de la bomba, L/min	60 - 100
No-Stress	Estándar	Presión de trabajo, bar	195
Rompe ramas	Estándar	Válvula de control recomendada	EHC
Kit bomba hidráulica	Estándar	Fijación de la grúa	JAKE 800
Control descarga hidráulica	Estándar	Fijación de la trituradora	3-puntos