



Since 1946  
tractor is zetor



FORTERRA

*Zetor*

95 ■ 105 ■ 115 ■ 125 ■ 135

[www.zetor.com](http://www.zetor.com)



# ZETOR FORTERRA

MODELO	UNIDADES	95	105	115	125	135
<b>MOTOR</b>						
Tipo		Zetor 1005	Zetor 1305	Zetor 1405	Zetor 1505	Zetor 1605
Potencia homologada 2000/25	kW/CV	70,4/96	78,4/107	86,2/117	95,2/130	100,2/136
Revoluciones nominales	1/min	2200				
Número de válvulas		8				16
Número de cilindros		turbocompresor				
Aspiración		105/120				
Diámetro del cilindro/recorrido	mm	4156				
Cilindrada	cm <sup>3</sup>	37				35
Reserva de par	%	TIER III				
Nivel de emisiones						
<b>EMBRAGUE</b>						
Tipo		en seco, monodisco, control hidráulico				
Medida	mm	350				
Revestimiento de disco		metálico-cerámico				
<b>CAJA DE CAMBIOS</b>						
Tipo		mecánica con multiplicador 3º, reversa				
Cambio de velocidad		totalmente sincronizado				
Número de marchas		adelante 24/18 atrás				
Velocidad	km/hora	40				
<b>EJE DE TOMA DE FUERZA</b>						
Tipo		dependiente/independiente, embrague multidisco PTO				
Revoluciones TDF trasera	1/min	540/1000				
Revoluciones TDF delantera	1/min	1000				
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>						
Tipo		electrohidráulico ZMS 23 LS				
Enganche tripuntal		categoría II				
Control		electrónico				
Capacidad elevación en brazos inferiores	kN	58,5				
Presión de trabajo	Mpa	20				
Caudal de la bomba	l/min	70				
Salidas externas		sistema de drenaje 6 + 1 enganche rápido ISO				
Remolques		sistema modular de remolques CBM - rápidamente configurable por pisos con boquilla y enganche autom. para remolque de 1 eje				
<b>CABINA</b>						
Climatización		manual (opcional)		manual		
Asiento		Grammer Maximo Standard		Grammer Maximo Comfort		
Asiento de copiloto		de serie				
Cristales ahumados		de serie				
Volante		fijo (abatible y extraíble opcional)		abatible y extraíble		
<b>OTROS PARÁMETROS</b>						
Tracción delantera		4WD				
Dirección		hidrostática				
Freno de servicio/de mano		disco en baño de aceite, control hidráulico/mecánico				
Freno de remolque		1+2 manguera				
<b>DIMENSIONES</b>						
Longitud		4670				
Ancho en guardabarros traseros		2164				
Altura a salida del tubo de escape		2757				
Distancia entre ejes		2390				
Ruedas delanteras		12,4R24		14,9R24		420/70R24
Ruedas traseras		16,9R38		18,4R38		520/70R38 llantas
<b>EQUIPAMIENTO OPCIONAL</b>						

combinación alternativa de ruedas delanteras y traseras ■ contrapesado alternativo delantero y trasero ■ asiento de conductor alternativo ■ volante fijo ■ filtros de carbono ■ cristal trasero y espejos calefactados ■ enganche tripuntal delantero ■ toma de fuerza delantera con giro derecho o izquierdo ■ toma de fuerza trasera 750/1000 rev./min. ■ combinación de enganches alternativa - sistema modular CBM ■ pizarra de instrumentos digital (en Forterra 125 y 135 de serie) ■ freno hidráulico de remolque ■ radio ■ baliza



DISTRIBUIDOR: