

GÖLZ®



Fugenschneider

www.goelz.de

Robuster und benutzerfreundlicher Fugenschneider für vielfältige Einsatzzwecke im Straßenbau



Höhenverstellbarer Vorschubbügel

Wahlweise mit 16 oder 30 Liter Tank

Kranöse

Automatische Keilriemenspannung

Tragegriff für einfaches Verladen

Fußpedal zur Schnitrtiefeneinstellung


Schnitrtiefenanzeige

Technische Daten – Lieferumfang

- Bequeme Schnitrtiefeneinstellung über Fußpedal
- Sägeblattschnellaushub durch Gasdruckfeder
- Schnitrtiefenanzeige am Chassis
- Steckbare Schutzhaube
- Externer Wasseranschluss
- Wartungsarmer Keilriemenantrieb mit automatischer Keilriemenspannung
- Kranöse

Technische Daten	GÖLZ FS125
Max. Schnitrtiefe:	120 mm
Max. Trennscheiben-Ø/Bohrung:	350 mm x 25,4 mm
Vorschub:	Manuell
Wassertank:	16 Liter / 30 Liter
Schnitrtiefeneinstellung:	Fußpedal
Keilriemenspannung:	Automatisch
Schnitrtiefenanzeiger:	Ja
Abmessungen (LxBxH):	650 x 450 x 1000 mm
Antriebsmotor:	Honda GX200 4,8 kW (6,5 PS)
Gewicht:	60 kg

Robuster und benutzerfreundlicher Fugenschneider für vielfältige Einsatzzwecke im Straßenbau



Kontrollierter Schnittverlauf durch Richtungsanzeiger



Großer 30 Liter Wassertank



Höhenverstellbarer Vorschubbügel



Schnitttiefeinstellung über Handkurbel



Wasserzuführung durch die Schneidwelle



Feststellbremse



Baustellengerechte Räder



Technische Daten – Lieferumfang

- Schnitttiefeinstellung über Handkurbel
- Schnitttiefeanzeiger
- Steckbare Schutzhaube
- Steckbarer Wassertank
- Feststellbremse
- Wasserzuführung durch die Schneidwelle
- Höhenverstellbarer Vorschubbügel
- Inkl. Werkzeug für Trennscheibenwechsel
- Extrem schmale Bauweise

Technische Daten	GÖLZ FS17
Max. Schnitttiefe:	170 mm
Max. Trennscheiben-Ø/Bohrung:	450 mm x 25,4 mm
Vorschub:	Manuell
Wassertank:	30 Liter
Schnitttiefeinstellung:	Handkurbel
Keilriemenspannung:	Manuell
Schnitttiefeanzeiger:	Ja
Abmessungen (LxBxH):	1010x570x1090 mm
Antriebsmotor:	Honda GX390; 9,6 kW (13PS)
Gewicht:	110 kg

Solider, robuster, bedienerfreundlicher Fugenschneider für vielfältige Einsatzzwecke im Gala- und Straßenbau




Anti-Vibration Vorschubbügel, höhenverstellbar



Großer 30 Liter Wassertank



Wartungsarmer Poly-V Antrieb




Kranöse



Handgriff für einfaches Verladen



Baustellengerechte Räder



Schnitttiefeinstellung über Fußpedal



Schnitttiefenanzeiger

Technische Daten – Lieferumfang

- Schnitttiefeinstellung über Fußpedal
- Schnitttiefenanzeiger
- Steckbare Schutzhaube
- Steckbarer Wassertank
- Feststellbremse
- Wasserzuführung durch die Schutzhaube
- Höhenverstellbarer Vorschubbügel / Anti-Vibration
- Inkl. Werkzeug für Trennscheibenwechsel
- Kranöse

Technische Daten	GÖLZ FS170
Max. Schnitttiefe:	165 mm
Max. Trennscheiben-Ø/Bohrung:	450 mm x 25,4 mm
Vorschub:	Manuell
Wassertank:	30 Liter
Schnitttiefeinstellung:	Fußpedal
Keilriemenspannung:	Manuell
Schnitttiefenanzeiger:	Ja
Abmessungen (LxBxH):	1025/572/1060 mm
Antriebsmotor:	Honda GX390; 9,6 kW (13 PS)
Gewicht:	112 kg

Robuster und bedienerfreundlicher Fugenschneider für vielfältige Einsatzzwecke im Straßenbau



Anti-Vibration Vorschubbügel, höhenverstellbar



Schnitttiefeinstellung über Handrad



Wartungsarmer Poly-V Antrieb



30 Liter Wassertank



Handgriff für einfaches Verladen



Feststellbremse



Schnitttiefeanzeige



Baustellengerechte Räder

Technische Daten – Lieferumfang

- Schnitttiefeinstellung über Handrad
- Schnitttiefeanzeige
- Steckbare Schutzhaube
- Steckbarer Wassertank
- Feststellbremse
- Wasserzuführung durch die Schutzhaube
- Höhenverstellbarer Vorschubbügel / Anti-Vibration
- Inkl. Werkzeug für Trennscheibenwechsel
- Kranöse

Technische Daten	GÖLZ FS175
Max. Schnitttiefe:	165 mm
Max. Trennscheiben-Ø/Bohrung:	450 mm x 25,4 mm
Vorschub:	Manuell
Wassertank:	30 Liter
Schnitttiefeinstellung:	Handrad
Keilriemenspannung:	Manuell
Schnitttiefeanzeige:	Ja
Abmessungen (LxBxH):	1220/491/1160 mm
Antriebsmotor:	Honda GX390; 9,6 kW (13 PS)
Gewicht:	110 kg

Solider, robuster Fugenschneider mit automatischem Vorschub für Schneidarbeiten im Straßenbau




Elektrostart + Steuerpult für Vorschubgetriebe




30l Wassertank, steckbar



Kranöse



Kontrollierter Schnittverlauf durch Richtungsanzeiger



Sägeblattdurchmesser 500 mm (Schnitttiefe 190 mm)



Baustellengerechte Räder



Zuschaltbarer Vorschubmotor über Batterieantrieb

Technische Daten – Lieferumfang

- Schnitttiefeinstellung über Handkurbel
- Schnitttiefeanzeiger
- Steckbare Schutzhaube
- Steckbarer Wassertank
- Feststellbremse
- Wasserzuführung durch die Schutzhaube
- Inkl. Werkzeug für Trennscheibenwechsel
- Kranöse

Technische Daten	GÖLZ FS190
Max. Schnitttiefe:	190 mm
Max. Trennscheiben-Ø/Bohrung:	500 mm x 25,4 mm
Vorschub:	Manuell - elektrischer Vorschub zuschaltbar
Wassertank:	30 Liter
Schnitttiefeinstellung:	Handkurbel
Keilriemenspannung:	Manuell
Schnitttiefeanzeiger:	Ja
Abmessungen (LxBxH):	1200 x 630 x 1010 mm
Antriebsmotor:	Honda GX390; 9,6 kW (13 PS)
Gewicht:	127 kg



Übersichtliches Bedienpult mit Schnitttiefenanzeige



Wahlweise mit Honda Benzin / oder Hatz Diesel Motor



Selbstansaugende Wasserpumpe



Links- & Rechtsschnitt



Klappbare Schutzhaube



Sägeblattdurchmesser bis 800 mm (Schnitttiefe 310 mm)

Kraftvoller selbstfahrender Fugenschneider mit Benzin- oder Dieselmotor bis 310 mm Schnitttiefe

Technische Daten – Lieferumfang

- Bedienerfreundlich durch übersichtlich angeordnete Bedienelemente
- Schnitttiefenanzeiger am Bedienpult
- Schnitttiefeneinstellung stufenlos
- Sägeblattschnellaushub vom Bedienpult aus
- Verstellbare Handgriffe
- Automatische Keilriemenspannung
- Elektrische, selbstansaugende Wasserpumpe
- Rechts-/Linksschnitt
- Schutzhaube klappbar, dadurch kann bis gegen eine Kante geschnitten werden
- Ausbalanciertes Fahrwerk mit großen Rädern, dadurch leichte Handhabung auf der Baustelle
- Elektrischer Vorschub
- Kranöse

Technische Daten	GÖLZ FS250B/FS250D
Max. Schnitttiefe:	310 mm
Max. Trennscheiben-Ø/Bohrung:	800 mm x 25,4 mm
Vorschub:	Elektrisch
Schnitttiefeneinstellung:	Stufenlos
Keilriemenspannung:	Automatisch
Schnitttiefenanzeiger:	Ja (am Bedienpult)
Abmessungen (LxBxH):	1340 x 880 x 1040 mm
Antriebsmotor FS250B: FS250D:	Honda GX690; 16,5 kW (22 PS) Hatz 2G40; 14,7 kW (20 PS)
Gewicht:	285/346 kg

Kleiner Elektrofugenschneider für Schneidarbeiten in geschlossenen Räumen bis 145 mm Schnitttiefe




Vorschubbügel höhenverstellbar



Wahlweise mit 16 oder 30 Liter Wassertank



Starker 5,5 kW Elektromotor



Kranöse



Automatische Keilriemenspannung



Schnitttiefeinstellung über Fußpedal



Sägeblattdurchmesser bis zu 400 mm (Schnitttiefe von 145 mm)

Technische Daten – Lieferumfang

- Bequeme Schnitttiefeinstellung über Fußpedal
- Geschützter Keilriemenantrieb durch komplett geschlossene Schutzhaube
- Wahlweise mit 16 oder 30 Liter Wassertank
- Schnitttiefeanzeiger am Chassis
- Schubbügel, stufenlos höhenverstellbar
- Steckbare Trennscheiben-Schutzhaube, einfacher Sägeblattwechsel
- Kranöse
- Anschluß für externe Wasserversorgung

Technische Daten	GÖLZ FS130E
Max. Schnitttiefe:	145 mm
Max. Trennscheiben-Ø/Bohrung:	400 mm x 25,4 mm
Vorschub:	Manuell
Wassertank:	16 Liter / 30 Liter
Schnitttiefeinstellung:	Fußpedal
Keilriemenspannung:	Automatisch
Schnitttiefeanzeiger:	Ja
Abmessungen (LxBxH):	1000 x 570 x 800 mm
Antriebsmotor:	Drehstrom; 400 V; 10,3 A; 5,5 kW
Gewicht:	100 kg



Starker Elektromotor mit 7,5 kW



Sägeblattdurchmesser bis zu 800 mm
(Schnitttiefe 330 mm)



Schnitttiefeinstellung
über Handrad



Höhenverstellbare
Handgriffe



Feststellbremse



Steckbarer Blattschutz



Zerlegbarer Elektro-Fugenschneider bis 330 mm Schnitttiefe

Technische Daten – Lieferumfang

- Einsetzbar für Deckendurchbrüche und Trennschnitte in Beton und Stahlbeton
- Motor abnehmbar mit Schnelltrennsystem
- Rechts-/Linksschnitt
- Schutzhaube klappbar, dadurch kann gegen eine Kante geschnitten werden
- Anschluss für externe Wasserversorgung
- Stufenlose Schnitttiefeinstellung
- Höhenverstellbare Handgriffe
- Not-Aus-Schalter

Technische Daten	GÖLZ FS240SE
Max. Schnitttiefe:	330 mm
Max. Trennscheiben-Ø/Bohrung:	800 mm x 25,4 mm
Vorschub:	Manuell
Schnitttiefeinstellung:	Handrad
Keilriemenspannung:	Manuell
Schnitttiefeanalyzer:	Nein
Abmessungen (LxBxH):	1300 x 720 x 950 mm
Antriebsmotor:	Drehstrom; 400 V; 7,5 kW; 14,5 A
Gewicht:	190 kg

15 kW Elektro-Fugenschneider für große Schnitttiefen im Innenbereich



Sägeblattdurchmesser bis zu 1000 mm
(Schnitttiefe 400 mm)



Selbstansaugende Wasserpumpe



Rechts- & Linksschnitt



Übersichtliches Bedienpult



Elektrischer Fahrtrieb /
Stufenlos einstellbar



Starker Elektromotor 15 kW

Technische Daten – Lieferumfang

- Elektrischer Fahrtrieb
- Sägeblattschnellaushub
- Halb-automatische Keilriemenspannung
- Schutzhaube, steck- und klappbar
- Rechts-/Linksschnitt
- Elektrische, selbstansaugende Wasserpumpe
- Digitale Schnitttiefenanzeige
- Schnitttiefe stufenlos einstellbar
- Höhenverstellbare Handgriffe
- Bedienerfreundlich durch übersichtlich angeordnete Bedienelemente
- Not-Ausschalter
- Antivibrationslagerung des Motorblocks garantiert werkzeugschonendes Schneidverhalten

Technische Daten	GÖLZ FS240SE
Max. Schnitttiefe:	400 mm
Max. Trennscheiben-Ø/Bohrung:	1000 mm x 25,4 mm
Vorschub:	Manuell
Schnitttiefeneinstellung:	Stufenlos einstellbar
Keilriemenspannung:	Halb-automatisch
Schnitttiefenanzeiger:	Digital
Abmessungen (LxBxH):	1780 x 780 x 1000 mm
Antriebsmotor:	Drehstrom; 400 V; 15 kW; 28 A
Gewicht:	487 kg

GÖLZ®



GÖLZ GmbH

Postfach 26 | 53938 Hellenthal

Dommersbach 51 | 53940 Hellenthal-Blumenthal

Telefon +49 (0) 2482 - 120 | Fax +49 (0) 2482 - 12 222

E-Mail info@goelz.de | Internet www.goelz.de

