

# GM 10 M/80

## FAHRGESTELL



**KUPPLUNG**  
Mit Riemenspanner.



**CUTTING DISCS INDUSTRIE™**  
Ausgerüstet mit 2 Messern - leichte Zugänglichkeit.



**ZUSAMENKLAPPBARER**  
Einfülltrichter für den Transport.



**2 EINZUGSWALZEN**  
Mit einer von Breite 194 mm.



**ABS-SYSTEM**  
Automatisches Überlastsystem.



**REGELBARE GESCHWINDIGKEIT**  
**DER EINZUGSWALZEN**

### TECHNISCHE DATEN

Motor	Kohler Command / Pro CH 440	Reifenabmessungen	155/70R13/75T
Kraft (KW/PS)	10,5 KW / 14 PS	Behälter	7,5 L
Kupplung	Riemenspannung	Verstellbarer Auswurfkamin	270 °
Hubraum	426 cm <sup>3</sup>	Höhe Ausgang Auswurfkamin	1 930 mm
Kraftstoff	1 Cyl. / Benzin	Schwenkbar	-
Verkleidung	-	Maschinen gewicht / zGM	560 kg
Zulässiger Durchmesser	10 cm	Abmessungen Trichter (B x T)	740 x 1 510 mm
Leistung	8 m <sup>3</sup> /h	Beladungshöhe Trichter	820 mm
Hackscheibe	450 mm	L x B x H	2,7 x 1,4 x 2,08 m
Hackscheibengewicht	49 kg		
Messer	2		
Walzen	2		
Walzenbreite	200 mm		
Walzen Ø	140 mm		
Anzahl Achsen	1		
		<b>OPTIONEN</b>	
		Schwenkbar	-
		Tandem -Achse	-
		Unterlegkeilen	Serienmäßig

Sämtliche unserer Häcksler erfüllen die Richtlinie 98/37/CE.



**TS INDUSTRIE GmbH**  
Weserstrasse 2  
47506 NEUKIRCHEN-VLYUN  
DEUTSCHLAND

Telefon +49(0)2845 9292-0  
Telefax +49(0)2845 9292-28  
kontakt@ts-industrie.eu

[www.ts-industrie.eu](http://www.ts-industrie.eu)