



GM 10 Z

PTO



CUTTING DISC TS INDUSTRIE™
Uitgerust met 2 messen
– vlot toegankelijk.



TRECHTER
Inklapbaar voor het
transport.



2 RODILLOS
alimentad ores
De 194 mm de ancho.



SISTEMA NO STRESS
Regula la velocidad de
introducción de los
residuos.



**VELOCIDAD REGULABLE
DE LOS RODILLOS ALIMENTAD
ORES**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor	PTO - Puiss. néc.min 15CV.	Depósito	-
Potencia	15 - 22 KW /20-30 CV	Chimenea orientable	270°
Embrague	-	Altura salida chimenea	1 780 mm
Cilindrada motor	-	Plataforma orientable	-
Carburante	-	Homologación remolque PTAC	390 kg
Cerramiento	-	Dimensiones tolva (L x A)	740 x 1 510 mm
Diámetro admisible	10 cm	Altura carga tolva	950 mm
Diámetro del volante	450 mm	L x A x A	1,8 x 0,8 x 1,93 m
Peso del volante	49 kg		
Cuchillas	2		
Alimentadores	2	Opciones	
Anchura alimentadores	200 mm	Plataforma orientable	-
Diámetro alimentadores	140 mm	Remolque doble eje	-
Número de ejes	-	Eganche	-
Dimensiones neumáticos	-		

Todos las trituradoras cumplen con la directiva 2006/42/CE.

Normas armonizadas utilizadas: EN 13525.



TS Industrie GmbH
Weserstrasse 2 - 47506 NEU-
KIRCHEN-VLUYN
DEUTSCHLAND

SUMINISTROS ILAGA
C/ALI BEI 27
08010 BARCELONA ESPAÑA
Telf. 93 232 7411
Fax. 93 232 4031

www.ts-industrie.eu