



info 250 NF

250NF010/0602

Specifications - Technische Daten - Spécifications techniques - Specificaties : ICE 250-NF

GB	Eccentric moment	:	110	kgm	Clamps :			
	Max. centrifugal force	:	2500	kN	Universal	:	320TU	
	Max. frequency	:	1450	RPM	Weight	:	3000	kg
	Max. amplitude excl. clamp	:	34.5	mm	Caisson cl.	:	2 x 200TC	
	Max. amplitude incl. clamp	:	23.5	mm	Weight	:	4000	kg
	Max. static line-pull	:	800*	kN	Powerpack :			
	Max. hydraulic power	:	657/895	kW/HP	Model	:	ICE 1200	
	Max. operating pressure	:	340	bar	Power	:	924/1257	KW/HP
	Max. oil flow	:	1160	l/min	Weight	:	15000	kg
	Dyn. weight excl. clamp	:	6415	kg	Forced lubrication :			
	Dyn. Weight incl. clamp	:	9415	kg	Max. oil flow	:	30	l/min
	Total weight incl. clamp	:	13763	kg				
	Transport weight	:	15865	kg				

D	Statisches Moment	:	110	kgm	Klemmzange :			
	Max. Fliehkraft	:	2500	kN	Universalzange	:	320TU	
	Max. Drehzahl	:	1450	UPM	Gewicht	:	3000	kg
	Max. Amplitude ohne Klemmzange	:	34,5	mm	Rohrklemmzange	:	2 x 200TC	
	Max. Amplitude mit Klemmzange	:	23,5	mm	Gewicht	:	4000	kg
	Max. Statische Zugkraft	:	800*	kN	Aggregat :			
	Max. hydraulische Leistung	:	657/895	KW/PS	Modell	:	ICE 1200	
	Max. Betriebsdruck	:	340	bar	Max. Leistung	:	924/1257	KW/PS
	Max. Fördermenge	:	1160	l/min	Gewicht	:	15000	kg
	Dyn. Gewicht ohne Klemmzange	:	6415	kg	Zwangsschmierung :			
	Dyn. Gewicht mit Klemmzange	:	9415	kg	Max. Ölmenge	:	30	l/min
	Gesamtgewicht mit Klemmzange	:	13763	kg				
	Transportgewicht	:	15865	kg				

F	Moment excentrique	:	110	kgm	Pinces:			
	Max. Force centrifuge	:	2500	kN	Pince palplanche	:	320TU	
	Max. Fréquence	:	1450	t/min	Poids	:	3000	kg
	Max. Amplitude sans pince	:	34,5	mm	Pince tube	:	2 x 200TC	
	Max. Amplitude avec pince	:	23,5	mm	Poids	:	4000	kg
	Force de traction statique	:	800*	kN	Groupe hydraulique :			
	Puissance hydraulique max.	:	657/895	kW/CV	Modell	:	ICE 1200	
	Pression de travail max.	:	340	bar	Puissance théor. max.	:	924/1257	KW/CV
	Débit d'huile max.	:	1160	l/min	Poids	:	15000	kg
	Poids dyn. sans pinces	:	6415	kg	Huile lubrifiante:			
	Poids dyn. Avec pinces	:	9415	kg	Quantité passée d'huile	:	30	l/min
	Poids total avec pinces	:	13763	kg				
	Poids de transport	:	15865	kg				

NL	Excentrisch moment	:	110	kgm	Klemmen :			
	Max. centrifugaalkracht	:	2500	kN	Universeelklem	:	320TU	
	Max. toerental	:	1450	tpm	Gewicht	:	3000	kg
	Max. amplitude excl. klem	:	34,5	mm	Pijpenklem	:	2 x 200TC	
	Max. amplitude incl. klem	:	23,5	mm	Gewicht	:	4000	kg
	Max. statische trekkracht	:	800*	kN	Aggregaat :			
	Max. hydraulisch vermogen	:	657/895	kW/PK	Model	:	ICE 1200	
	Max. werkdruk	:	340	bar	Vermogen	:	924/1257	KW/PK
	Max. oliedoorstrooming	:	1160	l/min	Gewicht	:	15000	kg
	Dyn. gewicht excl. klem	:	6415	kg	Geforceerde smering :			
	Dyn. Gewicht incl. klem	:	9415	kg	Max. volumestroom olie	:	30	l/min
	Totaalgewicht incl. klem	:	13763	kg				
	Transportgewicht	:	15865	kg				

* OPTION: 1200 KN



info 250 nf

250NF010/0602

