

DOOSAN

2-7 m³/min | Compressores de Ar Portáteis



2-7 m³/min | Compressores de Ar Portáteis



Modelo de Compressor	7/20	7/26E	7/31E	7/41	7/53	7/73 - 10/53
Compressor						
Caudal de ar livre - m ³ /min (cfm)	2.0 (70)	2.5 (88)	3.0 (105)	4.0 (141)	5.0 (177)	7(247) - 5.3(187)
Pressão de serviço nominal - bar (psi)	6.9 (100)	6.9 (100)	6.9(100)	6.9 (100)	6.9 (100)	6.9 (100) 10.3 (150)
Motor						
Marca	Kubota	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Cummins
Modelo	3IRJ5N	3IRH2NS	3IRH8N	4IRH8N	4TNV84T-BMDP	QSF 2.8
Nº de cilindros	3	3	3	4	4	4
Regime à carga máxima - rpm	3000	2800	2800	2800	2600	2400* - 1900**
Potência - kW (CV)	17.5 (23.5)	21.2 (28.5)	26.0 (34.8)	34.8 (47.0)	36 (49)	56 (74)
Tensão - volt	12	12	12	12	12	12
Arrefecimento	Água	Água	Água	Água	Água	Água
Capacidade do depósito de combustível - litros	26	50	50	40	60	122.5
Saídas de ar - BSPT (Passo de rosca cónico British Standard)	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	3 x 3/4"	1 x 1 1/4", 3 x 3/4"
Nível de emissões Tier	Fase IIIA	Fase IIIA	Fase IIIA	Fase IIIA	Fase IIIA	Fase IIIB
Dados sobre níveis de ruído						
Cumprimento totalmente a directiva de ruídos no exterior 2000/14/EC (2006) - L _{WA}	97	98	98	98	98	98
Pneus						
Medida dos pneus	155R13	155R13	155R13	155R13	155R13	185R14C
Número de rodas	2	2	2	2	2	2
Dimensões (Com trem de rodagem)						
Comprimento (altura fixa) - mm	2611	2923	2923	3052	3389	3550
Comprimento min/max (altura ajustável) - mm	2695 / 2905	3213 / 3369	3213 / 3369	3322 / 3577	3520 / 3770	3848 / 4048
Largura - mm	1272	1390	1390	1390	1432	1700
Altura - mm	1130	1235	1235	1369	1301	1445
Peso (líquido) fixo/regulável - kg	430	610 / 625	630 / 645	717 / 742	830 / 860	1272 / 1315
Peso (operacional) fixo/regulável - kg	445	650 / 665	670 / 685	750 / 775	875 / 907	1359 / 1402
Peso Máx. (refª Placa de identif.) - kg	750	750	750	900	1100	1600
Dimensões (Sobre chassis transportável)						
Comprimento - mm	1443	1764	1764	1785	1990	2450
Largura - mm	940	940	940	940	940	1200
Altura - mm	930	1145	1145	1204	1230	1445
Peso (líquido) - kg	385	630	550	590	705	1172
Peso (operacional) - kg	400	570	590	623	755	1259
Trem de rodagem sem travões - descontar (kg) fixo/regulável	25	35 / 30	35 / 30	NA	NA	NA
Gerador opcional - acrescentar (kg)	NA	53	53	53	53	NA

* para 6.9bar - ** para 10.3bar

www.doosanportablepower.eu



Portable Power

