

NEUHEIT

Rex

70 - 80 - 85 - 90 - 100 - 110 - 120 F / GE / GT



Landini



Rex, der Spezialist
trägt ein neues Gesicht



Für 2015 bekam die Serie Rex ein neues, aufgefrischtes Gesicht im Einklang mit dem aktuellen Familiendesign der Marke, das mit den Landini-Traktoren neuester Generation eingeführt wurde. Die auffälligste Neuerung betraf die Frontpartie. Komplett neu gestaltet wurde die Motorhaube und der Kühlergrill bekam zwei neue runde Scheinwerfer. Die seitlich an der Motorhaube angebrachten Aufkleber zeigen das neue Markenlogo, das im Jahr 2012 eingeführt wurde. Der Fahrerplatz wurde optisch überarbeitet. So erhielten die Kunststoffteile des Armaturenbrettes und der Seitenkonsolen eine neue Farbe. Bei der Kabinenversion wurde zusätzlich die Kabinendecke in einem neuen ansprechenden Farbton gestaltet.

Genau wie sein Vorgänger bietet der neue Rex die Wahl zwischen drei Getriebevarianten und unterschiedlichen Optionen von Vorderachsen und Hinterachsen mit verschiedenen Radständen und Spurweiten. Drei Modelle stehen für vielfältige Anwendungen zur Verfügung:

- das Modell F, ideal für Obstanlagen mit engem Reihenabstand;
- das Modell GE, wenn zusätzlich eine niedrige Bauhöhe erforderlich ist;
- das Modell GT, für Feldarbeiten und Obstanlagen mit breitem Reihenabstand.

Der neue Rex bietet das gleiche Niveau an Leistung, Komfort und Ergonomie wie sein Vorgänger. Der geräumige und ergonomisch gestaltete Fahrerplatz mit logisch angeordneten Bedienelementen erfüllt optimal die unterschiedlichen Anforderungen der modernen Landwirtschaft.

Zur Ausstattung des Rex gehören ein Getriebe mit elektrohydraulischer Wenderschaltung und Hi-Lo-Lastschaltung, eine elektrohydraulisch zuschaltbare Zapfwelle, eine elektronische Hubwerksregelung für präzise Steuerung der Anbaugeräte, zahlreiche Hydraulikoptionen und leistungsstarke Perkins-Motoren mit Turbolader und Ladeluftkühlung, die die Emissionsvorschriften gemäß Tier 3 erfüllen.

All dies, zusammen mit einem sehr geringen Wenderadius, macht den Rex zu einem äußerst leistungsfähigen Traktor, der maximale Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und Wendigkeit unter allen Bodenverhältnissen und bei allen Spezialkulturen und Arbeitsgeräten gewährleistet.

Dank all dieser Eigenschaften bietet die neue Serie Rex eine kompromisslose Kombination aus Leistung, Funktionalität, Komfort und Design. Darin besteht die Stärke des neuen Rex.





GUTE GRÜNDE

- › PERKINS 3- UND 4-ZYLINDER-TURBOMOTOREN MIT LADELUFTKÜHLUNG
- › BREITE AUSWAHL AN LEISTUNGSSTARKEN MODELLEN VON 68 BIS 110 PS
- › NEU GESTALTETE MOTORHAUBE IM EINKLANG MIT DEM FAMILIENDESIGN VON LANDINI
- › DREI GETRIEBEOPTIONEN: SPEED JR, SPEED FIVE UND POWERFIVE
- › ELEKTROHYDRAULISCHES POWERFIVE-GETRIEBE (HILO-POWERSHIFT)
- › DECLUTCH-KUPPLUNGSTASTE AM SCHALTHEBEL FÜR MANUELLE GANGWECHSEL
- › WENDESCHALTHEBEL AM LENKRAD

PERKINS TIER-3-MOTOREN SERIE 1103D UND 1104D: HOHE LEISTUNG BEI NIEDRIGEM KRAFTSTOFFVERBRAUCH.

Die Traktoren der Baureihe Rex werden von den Perkins 3- und 4-Zylinder-Motoren der Serien 1103D und 1104D angetrieben. Dabei handelt es sich um umweltfreundliche Antriebsaggregate, die speziell für den landwirtschaftlichen Einsatz ausgelegt sind und ein modernes Design mit fortschrittlicher Technik vereinen. Die Baureihe umfasst fünf Modelle mit Leistungen von 74 PS (Saugmotor), 83 PS (Turbomotor), 79, 92,5 und 102 PS (Turbomotor mit Ladeluftkühlung). Diese Motoren erfüllen die Abgasnorm Tier 3 und verfügen über ein Kraftstoff-Einspritzsystem, das das Kraftstoff-Luft-Gemisch optimiert und somit Verbrennung und Motoreffizienz verbessert. Dadurch werden hohe Leistung und Drehmoment bei gleichzeitig niedrigen Betriebskosten erzielt. Die einteilige kippbare Motorhaube erleichtert den Zugang zum Motorblock für die Wartungs- und Kontrollarbeiten (Abb. A).



VORDERACHSE MIT EINSCHLAGWINKEL VON 55°

Bei der Serie Rex stehen zwei Optionen von Allradvorderachsen zur Verfügung: schmal für die Modelle Rex F und GE und breit für das Modell Rex GT.

Die Allradvorderachse des Rex entspricht dem letzten Stand der Technik und bietet hochentwickelte Merkmale wie Zentralantrieb, Differentialsperre Hydra-Lock und hydraulische Allradzuschaltung. Die optimierten Abmessungen des Motorraums und die Benutzung von 18- oder 16-Zoll-Reifen gestatten es, den Einschlagwinkel um 20% zu vergrößern und somit die Manövrierfähigkeit am Vorgewende zu verbessern. Die Ölbad Scheibenbremsen der Vorderachse gewährleisten zusammen mit den Hinterachsbremsen eine sichere und effiziente Bremswirkung auf allen vier Rädern (Abb. B). Das Modell F ist ebenfalls mit Hinterradantrieb erhältlich.



Rex, die Frucht der Innovation



GETRIEBE POWERFIVE MIT DECLUTCH-FUNKTION UND HYDRAULISCHER WENDESCHALTUNG

Die Baureihe Rex gibt es mit drei verschiedenen Getrieben. Es stehen zwei mechanische Schaltgetrieben mit synchronisierter Wendschaltung zur Verfügung: Speed Four mit 4 Gängen (12V + 12R) und Speed Five mit 5 Gängen (15V+ 15R). Das 5-Gang-Getriebe Powerfive mit hydraulischer Wendschaltung verfügt über eine 2-fach Lastschaltung (Hi-Lo), die die Geschwindigkeit jeder mechanischen Gangstufe um 20% reduziert. Dieses hydraulische Getriebe ermöglicht es, durch Drücken der grünen Taste am Schalthebel (Abb. C), die Zahl der schaltbaren Gänge zu verdoppeln (30V+30R). Die Declutch-Funktion (orangefarbene Taste am Schalthebel) (Abb. C) und der Wendschalthebel am Lenkrad (Abb. D) sorgen für bequeme Gang- und Fahrtrichtungswechsel ohne Benutzung des Kupplungspedals. Alle Getriebeversionen können zusätzlich mit einem optionalen Kriechganggetriebe ausgestattet werden.



DIGITALES ARMATURENBRETT MIT BORD-COMPUTER

Das elegante und leicht ablesbare digitale Armaturenbrett hält den Fahrer ständig über den Betriebszustand des Rex auf dem Laufenden. Das Armaturenbrett ist zusätzlich mit einem Bordcomputer ausgestattet, der die bearbeitete Fläche anzeigt (Abb. E).





GUTE GRÜNDE

- › 4-POSTEN-KABINE MIT RUNDUMSICHT
- › NEUE FARBEN FÜR KABINENINNENRAUM UND KONSOLEN
- › FAHRERPLATZ MIT MEHRFACH VERSTELLBAREM SITZ UND LENKRAD
- › ERGONOMISCH ANGEORDNETE UND INTUITIV ZU BEDIENENDE BEDIENELEMENTE
- › ELEKTROHYDRAULISCH ZUSCHALTBARE ZAPFWELLE FÜR MODULIERTEN UND WEICHEN ANLAUF DER GERÄTE
- › ELEKTRONISCH GESTEUERTER KRAFTHEBER FÜR EINFACHE UND PRÄZISE STEUERUNG DER ARBEITSGERÄTE
- › HYDRAULIKANLAGE MIT WAHLWEISE DOPPEL- ODER DREIFACHPUMPE
- › JOYSTICK FÜR FRONTLADERBEDIENUNG

HYDRA-PTO: HYDRAULISCH ZUSCHALTBARE ZAPFWELLE MIT 2 DREHZAHLEN FÜR MAXIMALE VIELSEITIGKEIT

Die 1 3/8-Zoll-Zapfwelle bietet zwei Drehzahlen: 540/750 (Serie) oder 540/1000 U/min (wahlweise). Die Mehrscheibenkupplung im Ölbad mit elektrohydraulischer Betätigung über Taste (P) ermöglicht eine modulierte Zuschaltung der Zapfwelle und gewährleistet somit ein weiches Anlaufen der Geräte (Abb. F).

TWIN-LOCK UND ALLRADANTRIEB MIT ELEKTROHYDRAULISCHER ZUSCHALTUNG

Die vordere und hintere Differentialsperre sowie der Allradantrieb werden elektrohydraulisch per Knopfdruck zugeschaltet (Abb. F).



NEUER ELEKTRONISCHER KRAFTHEBER FÜR DIE MODELLE F UND GT MIT KABINE

Die Hauptsteuerung des elektronischen Krafthebers ist ergonomisch und intuitiv angeordnet. Alle weiteren Funktionen sind gut erreichbar in der rechten Konsole (Abb. G) integriert und ermöglichen somit eine einfache und präzise Steuerung der Arbeitsgeräte. Zusätzlich kann die Empfindlichkeit des Krafthebers optimal eingestellt werden, um eine höhere Arbeitspräzision zu erzielen. Die Tasten zur Betätigung des Krafthebers sind an den hinteren Kotflügeln angeordnet, um den Anbau der Arbeitsgeräte zu erleichtern.





NEUE KABINE TOTAL VIEW FÜR **BES-** TE RUNDUMSICHT

Die Kabine Total View besticht durch ihre hinten angelenkte Vollglas-Türen, die eine hervorragende Rundumsicht ermöglichen. Die hochwertige Innenausstattung auf Automobilstandard und die neuen Farben des Armaturenbrettes, der Seitenkonsolen und der Kabinendecke machen den Innenraum sehr komfortabel und optisch ansprechend.

Der Fahrerplatz ist ergonomisch gestaltet, um dem Fahrer mehr Raum und Komfort zu bieten. Der luftgefederte Fahrersitz und das höhenverstellbare Lenkrad steigern die Fahrfreude noch weiter. Die Kabine verfügt über ein effizientes Überdrucksystem und eine leistungsfähige Lüftungs-, Heizungs- und Klimaanlage mit Frischluftfilter, welche eine sichere und komfortable Arbeitsumgebung gewährleisten. Zusätzlich sorgen die ausstellbaren Front- und Heckscheiben (Abb. M) für natürliche Belüftung der Kabine. Auch die Plattformversion bekam die neue Farbgebung für das Armaturenbrett und die Seitenkonsolen.



LEISTUNGSSTARKE HYDRAULIKANLAGE UND HOCH VIEL- SEITIGE STEUERGERÄTE

Die Hydraulikanlage verfügt über eine Doppelpumpe, die eine Gesamtförderleistung von **82** l/min liefert. Die Modelle F und GE sind mit zwei und das Modell GT mit drei einfach/doppeltwirkenden Steuergeräten (davon eines mit Schwimmstellung) ausgestattet. Der Traktor kann optional mit einem elektrohydraulischen Dreiwegeventil ausgerüstet werden, das über einen Hebel (L) an der rechten Konsole gesteuert wird. Der Hebel ist mit drei Tasten (Abb. H) versehen, die es dem Bediener ermöglichen, die hydraulische Hubstrebe, den hydraulischen Oberlenker oder ein Steuergerät zu betätigen. Auf Wunsch kann der Traktor mit einer Dreifachpumpe ausgestattet werden. In diesem Fall sind für Frontanbaugeräte drei zusätzliche Steuergeräte verfügbar, die bequem über einen Joystick angesteuert werden können. Hochwertige, leicht erreichbare Schnellkuppelanschlüsse sorgen für optimalen Komfort und erhöhte Produktivität (Abb. I-L).



	REX 70 F-GE		REX 80 F-GE-GT		REX 85 F-GE		REX 90 F-GE-GT		REX 100 F-GE-GT		REX 110 F-GE-GT		REX 120 F-GE-GT				
	SYNCHRO SHUTTLE	POWER SHUTTLE	SYNCHRO SHUTTLE	POWER SHUTTLE	SYNCHRO SHUTTLE	POWER SHUTTLE	SYNCHRO SHUTTLE	POWER SHUTTLE	SYNCHRO SHUTTLE	POWER SHUTTLE	SYNCHRO SHUTTLE	POWER SHUTTLE	SYNCHRO SHUTTLE	POWER SHUTTLE			
MOTOR																	
PERKINS TIER 3 MIT DIREKTEINSPRITZUNG																	
MAX. LEISTUNG (ISO)	PS/KW	1103D-33TA	1104D-44	1103D-33TA	1104D-44T	1104D-44TA	1104D-44TA	1104D-44TA	1104D-44TA	1104D-44TA	1104D-44TA	1104D-44TA	1104D-44TA	1104D-44TA			
MAX. DREHMOMENT	NM	68/50	74/54,5	79/58	83/61	92,5/68	102/75	110,2/81	110,2/81	110,2/81	110,2/81	110,2/81	110,2/81	110,2/81			
HUBBRAUM / ANZAHL ZYLINDER	CM³	280	261	310	352	393	416	410	410	410	410	410	410	410			
KAPAZITÄT KRAFTSTOFFTANK F-GE	LITER	3300/3	4400/4	3300/3	4400/4	4400/4	4400/4	4400/4	4400/4	4400/4	4400/4	4400/4	4400/4	4400/4			
FKAPAZITÄT KRAFTSTOFFTANK GT	LITER	40 + (25 opt)	40 + (25 opt)	40 + (25 opt)	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65			
		-	57 + (25 opt)	-	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82			
KUPPLUNG																	
ZWEISCHLEIBEN-TROCKENKUPPLUNG, UNABHÄNGIG	ZOLL/MM	11	12	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
MECHANISCHE BETÄTIGUNG		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
MEHRSCHEIBEN-KUPPLUNG IM ÖLBAD			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
DECLUTCH CONTROL: KUPPLUNGSBETÄTIGUNG PER KNOPFDRUCK		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
GETRIEBE																	
SPEED FOUR + MECH. WENDEGETRIEBE: 12V+12R		VERS. TECHNO	VERS. TECHNO	VERS. TECHNO	VERS. TECHNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
SPEED FOUR + KRIECHGANG.+ MECH. WENDEGETRIEBE: 16V+16R		VERS. TECHNO	VERS. TECHNO	VERS. TECHNO	VERS. TECHNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ELEKTROHYDR. DIFFERENTIALSPERRE HINTEN		VERS. TECHNO	VERS. TECHNO	VERS. TECHNO	VERS. TECHNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
SPEED FIVE + MECH. WENDEGETRIEBE: 15V+15R		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
SPEED FIVE + KRIECHGANG.+ HYDR.WENDEGET.: 20V+20R		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
POWER FIVE + SPEED FIVE : 30AV+30RM		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
POWER FIVE + SPEED FIVE + KRIECHGANGGETRIEBE: 40AV+40RM		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
REVERSE POWER SHUTTLE: LASTWENDESCHALTUNG		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
ZAPFWELLENANLAGE																	
MECHANISCHE SERVOUNTERSTÜTZTE BETÄTIGUNG		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
MEHRSCHEIBENKUPPLUNG IM ÖLBAD HYDRA-PTO		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
ELEKTROHYDRAULISCHE BETÄTIGUNG		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
2 GESCHWINDIGKEITEN: 540/750	U/MIN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
2 GESCHWINDIGKEITEN: 540/1000	U/MIN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
ZAPFWELLENLEISTUNG (ISO)	PS/KW	58/42,5	63/46,5	68/50	70/51,5	77,5/57	85,5/63	92,5/68	92,5/68	92,5/68	92,5/68	92,5/68	92,5/68	92,5/68			
ALLRADVORDERACHSE																	
ELEKTROHYDRAULISCHE ALLRADZUSCHALTUNG		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
MAX. EINSCHLAGWINKEL 55°		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
ELEKTROHYDR. DIFFERENTIALSPERRE TWIN-LOCK		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
DIFFERENTIALSPERRE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF		VERS. TECHNO	VERS. TECHNO	VERS. TECHNO	VERS. TECHNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
BREMSSYSTEM																	
ÖLBADSCHLEIBENBREMSEN HINTEN - 8 SCHEIBEN AUS GRAPHIT		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
ÖLBADSCHLEIBENBREMSEN VORN - 4 SCHEIBEN AUS GRAPHIT		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
INTEGRALES BREMMSYSTEM IBS - INTEGRAL BRAKING SYSTEM		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
AUTOMATISCHE ALLRADZUSCHALTUNG BEIM BREMSEN		VERS. TECHNO	VERS. TECHNO	VERS. TECHNO	VERS. TECHNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
HECK-KRAFTHEBER																	
MECHANISCHE STEUERUNG		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
MECHANISCHE STEUERUNG		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
HUBKRAFT	KG	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600			
ZUSÄTZLICHE HUBKRAFT MIT EINEM ZUSÄTZLICHEN ZYLINDER (NUR FÜR MODELL GT)	KG	-	+ 650	-	+ 650	+ 650	+ 650	+ 650	+ 650	+ 650	+ 650	+ 650	+ 650	+ 650			
FÖRDERMENGE HYDR.PUMPEN (KRAFTHEBER+LENKUNG)	L/MIN	52,3+29,9	52,3+29,9	52,3+29,9	52,3+29,9	52,3+29,9	52,3+29,9	52,3+29,9	52,3+29,9	52,3+29,9	52,3+29,9	52,3+29,9	52,3+29,9	52,3+29,9			
DREIPUNKTGESTÄNGE KAT. II		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
ANZAHL STEUERGERÄTE SERIE F/GE/GT		2 / 2	2 / 2 / 3	2 / 2	2 / 2 / 3	2 / 2 / 3	2 / 2 / 3	2 / 2 / 3	2 / 2 / 3	2 / 2 / 3	2 / 2 / 3	2 / 2 / 3	2 / 2 / 3	2 / 2 / 3			
MENGENTEILER		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
FÖRDERMENGE DREIFACHPUMPE (KRAFTHEBER+LENKUNG+STEUERGERÄTE)		29,9+29,9+41	29,9+29,9+41	29,9+29,9+41	29,9+29,9+41	29,9+29,9+41	29,9+29,9+41	29,9+29,9+41	29,9+29,9+41	29,9+29,9+41	29,9+29,9+41	29,9+29,9+41	29,9+29,9+41	29,9+29,9+41			
DREIFACHPUMPE + 3 STEUERGERÄTE VORN + JOYSTICK		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
KABINE UND FAHRERPLATZ																	
KABINE TOTAL VIEW/ VORBEREITUNG FÜR AUTORADIO		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
HEIZUNG/LÜFTUNG		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
KLIMAAANLAGE		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
AUF SILENTBLÖCKEN GELAGERTE PLATTFORM		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE																	
BEREIFUNG VORN ALLRAD		280/70R16	260/70R16	280/70R16	260/70R16	750-18	280/70R16	260/70R16	280/70R16	260/70R16	750-18	280/70R16	260/70R16	750-18	280/70R16	260/70R16	750-18
BEREIFUNG HINTEN		14.9R24	14.9LR20	14.9R24	14.9LR20	14.9R24	14.9R24	14.9LR20	14.9R24	14.9LR20	14.9R24	14.9R24	14.9LR20	14.9R24	14.9R24	14.9LR20	14.9R24
A - LÄNGE HINTERRAD/ALLRAD	MM	3900	3900	4009	4009	4009	3900	3900	4009	4009	4009	4009	4009	4009	4009	4009	4009
B - MIN. BREITE	MM	1437	1413	1437	1413	1554	1437	1413	1437	1413	1554	1437	1413	1554	1437	1413	1554
C - RADSTAND HINTERRAD	MM	2065	-	2174	-	-	2065	-	2174	-	-	2174	-	-	2174	-	-
C - RADSTAND ALLRAD	MM	2017	2017	2134	2134	2134	2017	2017	2134	2134	2134	2134	2134	2134	2134	2134	2134
D - HÖHE AM LENKRAD	MM	1440	1300	1440	1300	1440	1440	1300	1440	1300	1440	1440	1300	1440	1440	1300	1440
E - HÖHE ÜBER ÜBERROLLBÜGEL	MM	2315	2150	2315	2150	2315	2315	2150	2315	2150	2315	2315	2150	2315	2315	2150	2315
E - HÖHE ÜBER KABINE	MM	2260	-	2260	-	2260	2260	-	2260	-	2260	2260	-	2260	2260	-	2260
F - BODENFREIHEIT ALLRAD	MM	220	190	220	190	240	220	190	220	190	240	220	190	240	220	190	240
GEWICHT HINTERRAD (OHNE BALLAST)+(KABINE 130 KG)	KG	2500	-	2615	-	-	2500	-	2615	-	-	2615	-	-	2615	-	-
GEWICHT ALLRAD (OHNE BALLAST) (KABINE 130 KG)	KG	2675	2480	2845	2540	2865	2675	2480	2845	2540	2865	2845	2540	2865	2845	2540	2865

Zeichenerklärung: • Serie ○ wahlweise - nicht verfügbar

N.B.: Die Versionen **TECHNO** und **SYNCHRO SHUTTLE** sind hinsichtlich der in dieser Tabelle nicht angegebenen Daten bei den Modellen 70, 80, 85 und 90 F, GE und GT egal. Die Version **TECHNO** ist für die Modelle 100, 110 und 120 F, GE und GT in der Preisliste nicht vorgesehen.

