

NEUHEIT

Landpower

125 - 135 - 145 - 165
TECHNO



LandPower®

		LANDPOWER 125 TECHNO	LANDPOWER 135 TECHNO	LANDPOWER 145 TECHNO	LANDPOWER 165 TECHNO
MOTOR					
F.P.T. (TIER3)		NEF 2V	NEF 2V	NEF 2V	NEF 2V
TURBOLADER/LUFT-ZU-LUFT INTERCOOLER		●	●	●	●
HÖCHSTLEISTUNG ISO	PSKW	117/86	133/98	141/104	157/116
NENNDREHZAHL	MIN ⁻¹	2200	2200	2200	2200
HOCHSTDREHMOMENT	NM	515	590	625	691
DREHZAHL BEI HOCHSTDREHMOMENT	MIN ⁻¹	1250	1250	1250	1250
BOHRUNG/HUB	MM	104/132	104/132	104/132	104/132
HUBRAUM/ZYLINDERANZAHL	CM ³	6728 / 6	6728 / 6	6728 / 6	6728 / 6
VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS		17,5:1	17,5:1	17,5:1	17,5:1
WASSERKÜHLSYSTEM		●	●	●	●
AXIAL-LUFTFILTER MIT VORREINIGUNG DURCH ZYKLONE		●	●	●	●
EJEKTOR FÜR LUFTFILTER		●	●	●	●
KAPAZITÄT KRAFTSTOFFTANK	LITER	260	260	260	260
KUPLUNG					
DOPPELSCHEIBEN-TROCKENKUPLUNG	14" (355MM)	●	●	●	●
MECHANISCHE ZUSCHALTUNG		●	●	●	●
GETRIEBE					
SPEED-SIX + WENDEGETRIEBE 18V+18R		●	●	●	●
SPEED-SIX + KRIECHGANGGETRIEBE + WENDEGETRIEBE 36V+36R		○	○	○	○
SYNCHRONISIERTES MECHANISCHES WENDEGETRIEBE		●	●	●	●
BAR TYPE ACHSE		—	—	○	○
ZAPFWELLE					
ELEKTROHYDRAULISCHE ZUSCHALTUNG		●	●	●	●
MEHRSCHEIBENKUPLUNG IM ÖLBAD		●	●	●	●
2 GESCHWINDIGKEITEN 540/1000 MIN ⁻¹		●	●	●	●
WEGZAPFWELLE		●	●	●	●
ZAPFWELLENSTUMMEL 1"3/8 MIT 21 NUTEN		●	●	●	●
ZAPFWELLENSTUMMEL 1"3/8 MIT 6 NUTEN		○	○	○	○
ZAPFWELLENLEISTUNG ISO PS/KW	PS/KW	100/73	114/83	120/88	135/99
FRONTTRIEBACHSE FÜR ALLRADANTRIEB					
STARRE ACHSE		●	●	●	●
ELEKTROHYDRAULISCHE ZUSCHALTUNG DES ALLRADANTRIEBES		●	●	●	●
MAX. EINSCHLAGWINKEL 55°		●	●	●	●
ELEKTROHYDRAULISCHE DIFFERENTIALSPERRE TWIN-LOCK		●	●	●	●
WENDERADIUS OHNE BREMSE	MM	5350	5350	5350	5350
INTEGRALES BREMSYSTEM IBS					
HINTEN ÖLBADBREMSE AUS GRAPHIT	10 SCHEIBEN	●	●	●	●
VORN ÖLBADBREMSE AUS GRAPHIT	4 SCHEIBEN	●	●	●	●
HYDRAULISCHE ANHÄNGERBREMSE		○	○	○	○
HECK-HUBWERK					
MECHANISCH		●	●	●	●
OSITIONSREGELUNG, INTERMIX, SCHWIMMSTELLUNG, SHOCK ABSORBER		●	●	●	●
HUBKRAFT MIT ZWEI ZUSATZZYLINDERN Ø 90 (100*)	KG	7000	7000	7000	8400
FÖRDERMENGE HYDROPUMPEN (MIT MECHAN. HUBWERK)	L/MIN	67.7+38	67.7+38	67.7+38	67.7+38
DREIPUNKTGESTÄNGE KAT II UND III		●	●	●	●
HYDRAULISCHE EINSTELLUNG RECHTE HUBSTREBE UND OBERLENKER		○	○	○	○
MAX. ZUSATZSTEUERGERÄTE SERIE/WW		3/5	3/5	3/5	3/5
FRONTHUBWERK					
MECHANISCH GESTEUERT MIT EINSTEL. HEBEN/SENKEN, SCHWIMMSTELLUNG		○	○	○	○
LEICHTAUSFÜHRUNG HUBKRAFT 2800 KG		○	○	—	—
SCHWERAUSFÜHRUNG HUBKRAFT 3500 KG		—	—	○	○
DREIPUNKTGESTÄNGE KAT II		○	○	○	○
KABINE UND FAHRERPLATZ					
KABINE "MASTER CLASS"/VORBEREITUNG FÜR AUTORADIO		●	●	●	●
HEIZUNG / LÜFTUNG		●	●	●	●
KLIMAAANLAGE		●	●	●	●
DIGITALINSTRUMENTE		●	●	●	●
MECHANISCHER FAHRERSITZ		●	●	●	●
LUFTGEFEDERTER FAHRERSITZ		○	○	○	○
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE					
BEREIFUNG VORN SERIE		14/9R28	420/70R28	480/65R28	480/65R28
BEREIFUNG HINTEN SERIE		18/4R38	520/70R38	600/65R38	600/65R38
HÖHE ÜBER KABINE	MM	2780	2780	2810	2810
RADSTAND	MM	2800	2800	2800	2800
MAX. LÄNGE (MIT ZUSATZGEWICHTEN)	MM	5145	5145	5450	5450
BODENFREIHEIT	MM	520	520	550	550
MIN./MAX.BREITE	MM	2060/2560	2212/2612	2384/2884	2384/2884
GESAMTGEWICHT (OHNE ZUSATZGEWICHTE)	KG	5800	5800	5950	6250
SPURWEITEN					
EINSTELLBARE SPURWEITEN VORN	MM	1803/2214	1708/2214	1846/2258	1846/2258
EINSTELLBARE SPURWEITEN HINTEN	MM	1592/2092	1592/2092	1794/2294	1794/2294
SONDERAUSRÜSTUNG					
FRONTGEWICHTE JE 42 KG		10	10	13	19
FRONTGEWICHT FÜR FRONTHUBWERK 300 KG		○	○	—	—
FRONTGEWICHT FÜR FRONTHUBWERK 900 KG		—	—	○	○

Zeichenerklärung: ● Serie ○ wahlweise — nicht vorgesehen

Landini ist eine Marke von Argo Tractors S.p.A.

via G. Matteotti, 7 I 42042 Fabbrico [RE] Italia
t. +39.0522.656.111 f. +39.0522.656.476
webmaster@argotracors.com
www.argotracors.com



Gruppo Industriale ARGO



Original Landini Schmierstoffe