

NK-300VR



请咨询:

<http://www.kato-works.co.jp>

注: 插图可能包括选用设备。KATO产品和规格若有所改良或变化, 恕不另行通知。
使用此汽车起重机前, 详细阅读说明书, 按照其规定操作。
所售机器可能因机器使用国或对产品进行的改良, 而与本产品目录中图片所示的规格有所不同。
由于拍摄和印刷条件所限, 机身和机内的实际颜色可能与本产品目录所示稍有不同。



已取得保证质量的国际标准“ISO 9001”的认证。

KATO

QUALITY & EXPERIENCE
SINCE 1895

株式会社 加藤制作所

地址: 日本国东京都品川区东大井1丁目9番37号
邮政编号: 140-0011
电话: +81-3-3458-1115(海外营业部)
传真: +81-3-3458-1163

NK-300VR

全液压式汽车起重机

最大额定总起重量: 30,000公斤×3.0米
主臂长度: 10.6米 - 34.0米
发动机最大输出功率: 213千瓦 / 2,300转/分



采用全新底盘 铸就高贵品质

更强！
更高！
更远！

34米 **SUPERBOOM** 加上
13.8米副臂，可在狭小范围里创造
宽敞的操作空间。



最先进的4段SUPERBOOM和双节副臂

圆形截面设计构造，可减少主臂横向及纵向的形变弯曲

- 最大额定总起重量 —— 30,000公斤×3.0米
- 主臂长度 —— 10.6米-34.0米
- 副臂长度 —— 8.3米, 13.8米
- 主臂仰角 —— -3°- 82°
- 副臂倾角 —— 5°, 25°, 45°

机身小巧，机动性能更好

- 总长 —— 12.65米
- 总宽 —— 2.50米
- 总高 —— 3.80米
- 总重 —— 30,900公斤
- 上车尾部回转半径 —— 3.37米
- 最小转弯半径 —— 11.5米

全新底盘

- 发动机型号 —— FAW CA6DL1-29E3 (EURO III)
- 最大输出功率 —— 213千瓦 / 2,300转/分
- 最大扭矩 —— 1,150牛顿·米 / 1,600转/分

安全舒适的驾驶室

- 操纵杆系统 —— ISO型
- 力矩限制器 —— ACS COMPULOAD 带有工作范围限制功能



承力外伸支腿宽度



驾驶室安全舒适，操作方便

配置**新型**ACS力矩限制器 (MS-200)，并配备有支腿伸出量自动检测装置和工作范围限制功能



- 操作便利的触感控制板
- 高质量彩色显示器
- 工作范围限制功能

