



Putzmeister

I vostri vantaggi

- Leggero da trasportare
- Tramoggia facile da pulire
- Parti elicoidali intercambiabili a seconda dell'applicazione
- Perfetto per lavori di restauro con piccole colonne

P 12 – miscela, pompa e spruzza



Lo P 12 ha davvero tutto ciò che vi permette di eseguire piccoli lavori in modo rapido e vantaggioso. La macchina compatta combina tre funzioni: Miscela, pompa e spruzza – e dovete premere un solo pulsante.

Esempio riempimento telai - Qui è importante la qualità della miscela e la praticità. P 12 può fare entrambe le cose perfettamente.

Esempio iniettare e fissare - Potete utilizzare P 12 per riempire i fori del trapano per fissare gli indotti.

Esempio malta ignifuga - Se devono essere sigillati negli edifici gli isolamenti dei cavi o i pozzetti delle tubazioni, la velocità è essenziale. P 12 miscela e pompa la malta ignifuga garantendo una qualità ottimale. Questi sono solo tre dei molti modi in cui è possibile utilizzare il P 12.

Il Vostro rivenditore competente Putzmeister può fornire informazioni sui dettagli tecnici e chiarimenti relativi alle applicazioni.

- Malta per incollare e armare
- Intonaci da spruzzo
- Intonaci per rasatura
- Intonaci di rifinitura
- Stucco



- Malta protettiva antincendio
- Malta bagnata
- ETICS
- Elevata qualità di miscelazione di malta per fughe e telai
- Iniezione e ancoraggio con o senza pressione

Intonaco /
Intonaco di finitura

Speciali campi
di applicazione



Miscelare, pompare e spruzzare da una tramoggia



Manicotti di pressione con manometro collegati ai tubi per la malta



Accessorio pratico per molteplici usi

Dati tecnici

P 12

Serbatoio per la miscela	50 l
Quantità di alimentazione (teor.)*	6 – 12 l/min
Pressione di alimentazione	25 bar
Distanza di alimentazione**	fino a 30 m di distanza, fino a 15 m di altezza
Pompa elicoidale	D5 corta
Motore di comando	1,4 kW a 94 giri/min / 1,8 kW a 188 giri/min
Presa di corrente (presa CE)	400 V / 50 Hz + 60 Hz, 16 A, 5p, 6h
Peso	125 kg
Lunghezza × larghezza × altezza	714 × 696 × 1437 mm
Altezza di riempimento	939 mm
Manicotti di pressione	M 35
Grana massima	4 mm

Dotazione

Accessori per la pulizia	■
Guarnizioni per l'accoppiamento malta	■
Istruzioni per l'uso e lista ricambi	■
Raccordo idraulico Geka V25-40	■
Telecomando con cavo da 20 m	■
Utensile standard	■
Compressore ausiliario	□
Telecomando pneumatico	□

* La quantità di alimentazione è teorica e dipende dal tipo di pompa.

** Le indicazioni si basano sulle esperienze e dipendono dai materiali.

□ Opzionale ■ In serie

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Germania
 P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Germania
 Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
 mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

