



Ein neuer Stern am Kinohimmel!

Der revolutionäre Kinolift PHC 1000 S!

Die einfachste und simpelste Form die Kinodecke in kurzer Zeit zu erreichen. So ist der Austausch von Beleuchtungen, Rauchmeldern oder sonstigen Veränderungen an der Kinodecke mit dem Kinolift PHC 1000 S ein Kinderspiel!

Dabei entscheiden Sie, ob Sie den revolutionären PHC 1000 S nur bei Bedarf mieten oder gleich kaufen. So oder so, werden Sie vor dem ersten Einsatz von unseren Fachleuten eingewiesen.

Der neue Kinolift PHC 1000 S – macht das Kinoleben einfach und wirtschaftlich!

Dank des hohen Aluminiumanteils ist der neue Kinolift PHC 1000 S trotz seiner stabilen Konstruktion extrem leicht und simpel einsetzbar. Mit lediglich 2 Personen lässt sich der neue Kinolift spielend transportieren und an jeder erdenklichen Stelle, z.B. zwischen Sitzreihen, aufbauen.

Während ein Gerüst ca. einen halben Tag Aufbauzeit beansprucht, ist der Kinolift PHC 1000 S schnell aufgebaut und einsatzbereit.

Die speziellen Ausleger sind vielseitig anwendbar und ermöglichen den Aufbau auch an schwierigen Stellen, wie z.B. bei einem Gefälleboden oder direkt an der Wand.

Alle Kinolift-Komponenten befinden sich beim Transport auf Hubwagen und können durch einen bei uns erhältlichen elektrischen Treppensteiger spielend die Treppenstufen auf und ab befördert werden.

Der Kinolift wird mit 230V betrieben. Sie benötigen lediglich eine herkömmliche Steckdose in der Nähe des Einsatzortes.



Flexibel einsetzbar und einfach beim Transport



1. Mit dem elektrischen Treppensteiger transportieren Sie den Kinolift unkompliziert auch über Treppen. Die Vorrichtung hebt bzw. senkt die gesamte Einheit über die jeweilige Treppenstufe.



2. Der durchdachte Kinolift macht den einfachen Einsatz auch zwischen engen Sitzreihen möglich. Bequem schieben Sie die Grundeinheit auf der vorhandenen Rollenkonstruktion an die gewünschte Position im Kinosaal.



3. Durchdacht sind auch die hohen Ausleger, die über die Sitze hinausgehen und dem Kinolift somit zu Stabilität und Sicherheit verhelfen. Sie sind höhenverstellbar und jeder Vor-Ort-Situation gewachsen.



4. Nach dem Aufbau der Grundeinheit ist der Kinolift immer noch durch die Rollenkonstruktion versetzbar. So können Sie ihn spielend an jede andere gewünschte Position in der jeweiligen Sitzreihe verschieben.



5. Nachdem die gewünschte Position erreicht ist, werden die Rollen entlastet und der Kinolift mit Hilfe seiner Stützfüße gesichert.



6. Der Personen- und Materialkorb wird einfach in die dafür vorgesehene Halterung eingehängt. Sofort sitzt der Korb fest und absolut sicher.



7. Der 230V Antrieb des Kinolifts befindet sich auf einem separaten Hubwagen und kann bequem mit einem Abstand von max. 10 Metern neben, vor oder hinter dem Kinolift platziert werden.



8. Mit nur zwei Personen ist der Kinolift zügig aufgebaut und Sie können sofort mit den geplanten Arbeiten beginnen. Egal, ob Sie den Kinolift kaufen oder mieten, Sie erhalten zu Anfang immer eine Einweisung durch unser geschultes Fachpersonal.

**Mieten
oder kaufen!**
Tel. 0 800 / 40 22 622
www.kinolift.de

Technische Daten

Arbeitshöhe	10,00 m
Nutzlast	140 kg
Bauhöhe	1,99 m
Breite	0,41 m
Stromantrieb	230 V
Steuerspannung	24 V
Aufbau mit	2 Personen

**Weitere
Infos unter
www.kinolift.de**



Robert Böcker GmbH
Lippestraße 73 · D-59368 Werne
Fon +49 (0) 23 89/40 226-600
Fax +49 (0) 23 89/40 226-650
Mail alplift@boecker-group.com
Web www.boecker-group.com