


PREMIUM 22 ER



MIXED ROTOR™ PATENTADO

Dotado de 10 martillos con puntas y 2 cuchillas.



EMBRAGUE

Embrague por acoplador hidráulico de seguridad.
Seguridad térmica 180°.
Seguridad térmica 145°.



DISTRIBUIDOR CON DIVISOR DE FLUJO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Référence	1425415
Motor	B&S VANGUARD - 23 CV / 16,18 kW
Cilindrada motor cm ³	627 / 2-cil.
Carburante	Gasolina
Cerramiento	Cárters de seguridad ABS
Diámetro admisible	13 cm
Rendimiento	13 m ³ /h
Diámetro rotor	560 mm
Peso rotor	80 kg
Martillos	10
Cuchillas	2
Grande anchura del alimentador	Sí
Anchura del alimentador	250 mm
Tapis ameneur	No
Diámetro del alimentador	340 mm
Peso admisible ejes en carretera	1300 kg
Número de ejes	1
Dimensiones neumáticos	145 x 13
Depósito	30 L
Consumo	4,5 L/h
Chimenea orientable	270°

Altura salida chimenea	1 950 mm
Peso de la máquina	740 kg
Homologación remolque PTAC	750 kg
Dimensiones tolva (L x A)	1 500 x 1420 mm
Altura carga tolva	720 mm
L x A x A	3 400 x 1 700 x 2 060
Nivel de potencia acústica garantizada	126 dBA

OPCIONES

Opción CO2 Reduction	-
Réf. punta	RHEV/0010 (10)
Réf. cuchilla	RHEMVV/0010 (2)
Ref. rueda de repuesto	1425905
Ref. enganche de argolla (2)	ECPIR/0010
Ref. soporte	ECIMV/0325

Todos las trituradoras cumplen con la directiva 2006/42/CE - Normas armonizadas utilizadas: EN 13525. **Precise su tipo de enganche en el pedido.**



TS Industrie GmbH
Weserstrasse 2 - 47506 NEUKIRCHEN-VLUYN
DEUTSCHLAND
Telefon +49(0)2845 9292-0
Telefax +49(0)2845 9292-28
kontakt@ts-industrie.eu

SUMINISTROS ILAGA
C/ALI BEI 27
08010 BARCELONA ESPAÑA
Telf. 93 232 7411
Fax. 93 232 4031
ilaga@ilaga.es

www.ts-industrie.eu