

Q 90 | 100 | 110



- **MÁXIMA TRACCIÓN Y ADHERENCIA AL TERRENO GRACIAS A SU BAJO CENTRO DE GRAVEDAD**
- **VERSIONES CON CABINA “LOW PROFILE” SÚPER REBAJADA DE 180 CM**
- **COMODIDAD EN LA CONDUCCIÓN: PLATAFORMA SOBRE «SILENT-BLOCKS» CON VISCOSIDAD VARIABLE**
- **MÁS VERSÁTIL QUE UN ISODIAMÉTRICO, MEJORES PRESTACIONES QUE UN TRACTOR DE ORUGAS, EXCELENTE EN LOS DESPLAZAMIENTOS POR CARRETERA**
- **PERFECTA DISTRIBUCIÓN DEL PESO**



Una clase aparte

El Q es una clase de tractores aparte, sin igual en el mercado. La carrocería, con su diseño agresivo e inclinado, el reducido radio de giro, las cuatro grandes ruedas motrices, casi isodiamétricas, y su potente motor hacen que el Q sea el tractor ideal para trabajar entre las hileras de frutales y viñedos, con alturas limitadas y espacios reducidos de maniobra. Y, en general, en terrenos accidentados y en pendiente. Su compacta estructura portante, caracterizada por una distribución del peso del 50% en el eje delantero y del 50% en el trasero, permite mantener el centro de gravedad bajo y cerca del centro de la máquina, además de descargar la motricidad por completo al suelo y poder trabajar en condiciones de total seguridad incluso con aperos muy pesados y pendientes extremas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR

VM 4 Cil Tier IIIB
Q 90: 59 kW / 80 CV
Q 100: 67 kW / 91 CV
Q 110: 75 kW / 102 CV

DPF + IGR

TRANSMISIÓN

Cambio 24+12 4 marchas con 3 gamas +
minirreductora (20%)

Inversor mecánico

4RM y bloqueo electrohidráulico del diferencial

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad de elevación 2500 Kg
Elevador electrónico (Opc)

Caudal bomba 100 l/min (39+61) con centro abierto
hasta 3 distribuidores mecánicos traseros
hasta 3 distribuidores electrohidráulicos
delanteros

PUESTO DE CONDUCCIÓN

Plataforma/ Cabina presurizada

MEDIDAS

Batalla: 1923 mm

Peso: 2275 Kg (Plat)

Neumáticos: 420/65R20

Anchura (mín.-máx.): 1591-1876 mm