




## QUICK UP



### AANGEPAST AAN IEDER PROJECT

- > Het lage gewicht maakt het geschikt voor gebruik op de meest kwetsbare ondergrond
- > De compacte maten maken toegang door deuren en liften mogelijk
- > De uithouders met rubber stempels beschermen het vloerooppervlak

### EENVOUDIG TE BEDIENEN

- > Slechts 1 man nodig om de machine gebruiksklaar te maken
- > Te vervoeren op een aanhanger of in een service bus
- > 4 wielen voor gemakkelijk manoeuvreren

### BESTE PRIJS / KWALITEIT VERHOUDING

- > Minimale onderhoudskosten

## QUICK UP

### TECHNISCHE GEGEVENS

	QUICK UP 7	QUICK UP 8	QUICK UP 9	QUICK UP 11	QUICK UP 12	QUICK UP 13	QUICK UP 14
Werkhoogte	6.7 m	8.1 m	9.5 m	10.8 m	12.3 m	13.7 m	14.3 m
<b>G</b> Platformhoogte	4.7 m	6.1 m	7.5 m	8.8 m	10.3 m	11.7 m	12.3 m
Platformcapaciteit	159 kg	159 kg	159 kg	159 kg	136 kg	136 kg	136 kg
Platformafmetingen	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m
<b>C</b> Lengte	1.22 m	1.28 m	1.28 m	1.34 m	1.4 m	1.47 m	1.42 m
<b>D</b> Breedte	0.8 m	0.8 m	0.8 m	0.8 m	0.8 m	0.8 m	0.8 m
<b>A</b> Doorrij hoogte	1.78 m	1.98 m	1.98 m	1.98 m	1.98 m	1.98 m	2.8 m
<b>I</b> Breedte - gestempeld	1.55 m	1.55 m	1.55 m	1.55 m	2.06 m	2.34 m	2.33 m
<b>H</b> Lengte - gestempeld	1.75 m	1.75 m	1.75 m	1.75 m	2.26 m	2.7 m	2.58 m
<b>J</b> x <b>B</b> Kantel stang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.85 x 1.99 m
Voeding (wisselspanning AC)	110 or 230 V	110 or 230 V	110 or 230 V	110 or 230 V	110 or 230 V	110 or 230 V	110 or 230 V
Gewicht (AC)	315 kg	340 kg	360 kg	380 kg	415 kg	455 kg	515 kg
Voeding (batterijen DC)	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Gewicht (DC)	357 kg	382 kg	402 kg	422 kg	457 kg	497 kg	557 kg

### STANDAARD UITRUSTING

- > Eenvoudige bediening door middel van drukknoppen
- > Noodstop schakelaar
- > Handbediend nooddaal systeem
- > Geïntegreerde heftrucklepel sleuven
- > Hijsogen
- > Niet-markerende banden
- > Bevestigingspunt voor valbeveiliging
- > Indicator lampjes voor correcte afstemping

### OPTIES EN ACCESSOIRES

- > 2 uitvoeringen beschikbaar: accu (DC) of lichtnet (AC)

