

S 90 | 100 | 110

S 90 | 100 | 110 GT

- PORTATA CIRCUITO IDRAULICO 39+61 LITRI
- OTTIMO BILANCIAMENTO DEI PESI
- MASSIMA VERSATILITÀ:
S - MANEGGEVOLE E AGILE
S GT - ROBUSTO E COMPATTO
- COMFORT DI GUIDA:
PIATTAFORMA SU "SILENT BLOCK"
E CABINA "PRESSURIZZATA"
CON A/C



La forza sia con voi

Un "piccolo" per frutteti e vigneti con più di 100 cavalli? La Serie S (turbo intercooler, quattro ruote motrici, piattafornato su silent-block o cabinato con vista panoramica e aria condizionata) non fa certo rimpiangere i trattori più grandi. Bilanciato, compatto, grintoso e infaticabile, il compagno ideale per lavorare senza pensieri: in 6 versioni, per trovare ESATTAMENTE quello che fa per voi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE

VM 4 Cyl Tier IIIB
S 90: 59 kW / 80 CV
S 100: 67 kW / 91 CV
S 110: 75 kW / 102 CV

DPF + IGR

TRASMISSIONE

Cambio 24+12 4 marce per 3 gamme + mini riduttore (20%)

Inversore meccanico

4WD e DIFF-lock Elettroidraulico

IDRAULICA

Capacità di sollevamento 2500 Kg
Sollevatore elettronico (Opt)

Portata pompa 100 l/min (39+61) a centro aperto
fino a 3 distributori meccanici posteriori
fino a 3 distributori elettroidraulici anteriori

POSTO GUIDA

Piattafornata / Cabina pressurizzata

DIMENSIONI

Passo: 1973 mm / 1990 versione GT

Peso: 2375 Kg (Plat)

Gomma: 360/70R24 / 360/70R28 versione GT

Largh. (min-max): 1404-1830 mm