

DISCO

Seite	Produkt	Maße	Arbeitsbreite (m)	Anbaukategorie	Zapfwinkelanzahl (U/min)	Transportbreite (m)	Transportlänge (m)	Mähwerk	ACTIVE FLOAT	Mähneiben (Anzahl)	Messer pro Scheibe (Anzahl)	Messerschneidwechsell	Schnitthöhe (mm, ca.)	Verstellbereich (mm, ca.)	mit Zusätzen (mm, ca.)	Außenreifer	Außenreiferanzahl (U/min)	Gewicht	Gewicht (kg, ca.)	Benennung	349/55 R 16	Hydraulik	Hydraulische Steuergeräte	Optionen	Beventilartsaue	Hydraulisch klappbare Schutzrücher	Hochschnittfäden	Verstecktsäufen	ISOBUS Verbindungskabel	COMMUNICATOR II	Schwabachverlängerung	
Mähkombinationen																																
20	9300 C DUO	9,10 / 8,90	III	1000	2,95	-	-	●	2 x 8	2	●	40	30 - 70	+ 30	950		2700		-	-	Load Sensing		○	○	○	○	○	○	○	○	-	
20	9300 RC DUO	9,10 / 8,90	III	1000	2,95	-	-	●	2 x 8	2	●	40	30 - 70	+ 30	940		2990		-	-	Load Sensing		-	○	○	○	○	○	○	○	-	
20	8600 C DUO	8,30 / 8,10	III	1000	2,95	-	-	●	2 x 7	2	●	40	30 - 70	+ 30	950		2500		-	-	Load Sensing		○	-	○	○	○	○	○	○	-	
24	9100 C CONTOUR	9,10 / 8,90	III	1000	2,95	-	-	●	2 x 8	2	●	40	30 - 70	+ 30	910		2280		-	-	2 x ew		○	○ (1 x dw)	○	○	○	○	○	○	-	
24	8400 C CONTOUR	8,30 / 8,10	III	1000	2,95	-	-	●	2 x 7	2	●	40	30 - 70	+ 30	910		2060		-	-	2 x ew		○	-	○	○	○	○	○	-		
24	9100 RC CONTOUR	9,10 / 8,90	III	1000	2,95	-	-	●	2 x 8	2	●	40	30 - 70	+ 30	940		2570		-	-	2 x ew		-	○ (1 x dw)	○	○	○	○	○	-		
24	8400 RC CONTOUR	8,30 / 8,10	III	1000	2,95	-	-	●	2 x 7	2	●	40	30 - 70	+ 30	940		2100		-	-	2 x ew		-	-	○	○	○	○	○	-		
27	9100 CONTOUR	8,90	III	1000	2,95	-	-	●	2 x 8	2	●	40	30 - 70	+ 30	-		1960		-	-	2 x ew		-	○ (1 x dw)	○	○	○	○	○	-		
27	8400 CONTOUR	8,10	III	1000	2,95	-	-	●	2 x 7	2	●	40	30 - 70	+ 30	-		1800		-	-	2 x ew		-	-	○	○	○	○	○	-		
30	9100 C AUTOSWATHER	9,10 / 8,90	III	1000	2,95	-	-	●	2 x 8	2	●	40	30 - 70	+ 30	1100 / 990		3490		-	-	Load Sensing		-	○	○	○	○	○	○	●	-	
Frontmähwerke																																
36	3500 F PROFIL	3,40	II**	1000	3,40	-	-	○	8	2	●	40	30 - 70	+ 30	-		870		-	-	(+ 1 x ew*)		-	○ (1 x dw)	○	○	○	○	○	-		
36	3500 FC PROFIL	3,40	II**	1000	3,40	-	-	○	8	2	●	40	30 - 70	+ 30	900 / 770		1195		-	-	(+ 1 x ew*)		●	○ (1 x dw)	○	○	○	○	○	○	●	
36	3500 FRC PROFIL	3,40	II**	1000	3,40	-	-	○	8	2	●	40	30 - 70	+ 30	940		1220		-	-	(+ 1 x ew*)		-	○ (1 x dw)	○	○	○	○	○	○	-	
36	3200 F PROFIL	3,00	II**	1000	3,00	-	-	○	7	2	●	40	30 - 70	+ 30	-		700		-	-	(+ 1 x ew*)		-	○ (1 x dw)	○	○	○	○	○	-		
36	3200 FC PROFIL	3,00	II**	1000	3,00	-	-	○	7	2	●	40	30 - 70	+ 30	900 / 770		1010		-	-	(+ 1 x ew*)		●	○ (1 x dw)	○	○	○	○	○	-		
36	3200 FRC PROFIL	3,00	II**	1000	3,00	-	-	○	7	2	●	40	30 - 70	+ 30	940		1040		-	-	(+ 1 x ew*)		-	○ (1 x dw)	○	○	○	○	○	-		
36	3050 FC	3,00	II**	1000	3,00	-	-	-	7	2	●	40	30 - 70	+ 30	950 / 720		880		-	-	-		○	-	○	○	○	○	○	-		
Heckmähwerke CONTOUR																																
42	3900 CONTOUR	3,80	III	1000	-	-	-	●	9	2	●	40	30 - 70	+ 30	-		1000		-	-	1 x dw (+ 1 x ew*)		-	○ (1 x dw)	○	○	○	○	○	-		
42	3500 / 3500 C / 3500 RC CONTOUR	3,40	II / III / III	1000	-	-	-	●	8	2	●	40	30 - 70	+ 30	- / 910 / 940		910 / 1240 / 1280		-	-	1 x dw (+ 1 x ew*)		- / ○ / -	-	○	○	○	○	○	-		
42	3100 / 3100 C / 3100 RC CONTOUR	3,00	II / III / III	1000	-	-	-	●	7	2	●	40	30 - 70	+ 30	- / 910 / 940		830 / 1130 / 1150		-	-	1 x dw (+ 1 x ew*)		- / ○ / -	-	○	○	○	○	○	-		
42	2700 / 2700 C / 2700 RC CONTOUR	2,60	II	1000	-	-	-	●	6	2	●	40	30 - 70	+ 30	- / 910 / 940		770 / 1040 / 1060		-	-	1 x dw (+ 1 x ew*)		- / ○ / -	-	○	○	○	○	○	-		
Heckmähwerke																																
46	3450	3,40	II	1000/540	-	-	-	-	8	2	●	40	30 - 70	+ 30	-		800		-	-	1 x ew		-	-	○	○	○	○	○	-		
46	3050 / 3050 C	3,00	II	1000/540	-	-	-	-	7	2	●	40	30 - 70	+ 30	- / 936		710 / 1160		-	-	1 x ew		- / ○ / -	-	○	○	○	○	○	-		
46	2650 / 2650 C	2,60	II	1000/540	-	-	-	-	6	2	●	40	30 - 70	+ 30	- / 936		640 / 940		-	-	1 x ew		- / ○ / -	-	○	○	○	○	○	-		
46	2650 RC	2,60	II	540	-	-	-	-	6	2	●	40	30 - 70	+ 30	936		1050		-	-	1 x ew		-	-	○	○	○	○	○	-		
Gezogene Mähwerke Mittendeichsel																																
54	3100 TC / TC AUTOSWATHER	3,00	II	1000	3,00	7,34 / 8,34	-	●	7	2	●	40	30 - 70	+ 30	1080 bzw. 900 / 1200		2220 / 2420		-	-	1 x ew + 1 x dw (+ 1 x ew*) / 2 x ew + 1 x dw		●	-	○	-	○	○	○	○	○ / -	
54	3100 TRC	3,00	II	1000	3,00	7,34	-	●	7	2	●	40	30 - 70	+ 30	1050		2320		-	-	1 x ew + 1 x dw (+ 1 x ew*)		●	-	-	○	○	○	○	○	○	

● Serie ○ Option - Nicht verfügbar * Für ACTIVE FLOAT ** Für Weistredleck

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.