

Scrambler 850 Orange Burst

SPORTSMAN



Spécifications clés

78	121,9 cm	29,2 cm
CHEVAUX-VAPEUR	(48,6 po)	(11,5 po)
	LARGEUR DU VÉHICULE	GARDE AU SOL

Moteur et transmission

Contrôle actif de descente	Non équipé
Cylindrée moteur	2 / 850 cm ³
Puissance (HP)	78 HP
Refroidissement	Liquide
Système de carburant/batterie	Injection électronique de carburant / 400 ADF
Système de frein moteur (EBS)	De série
Type de moteur	Bicylindre à 4 temps SOHC ProStar
Type de système de transmission	Traction intégrale/2 roues motrices sur demande à une touche

Dimensions

Capacité de charge utile	132 kg (290 lb)
Capacité de personnes	1.
Capacité du réservoir à carburant	19,9 l (5,25 gal)
Dimensions de la caisse (L x l x H)	S.O.
Empattement	134,6 cm (53 po)
Garde au sol	29 cm (11,5 po)
Hauteur de la selle	89 cm (35 po)
Poids à vide estimé	333 kg (735 lb)
Support avant et arrière	11,3 kg / 22,7 kg (25 lb / 50 lb)
Taille totale du véhicule (L x l x H)	209 x 123 x 123 cm (82,3 x 48,6 x 48,4 po)

Freins

Frein de stationnement	Transmission de stationnement/levier à main verrouillable
Freins avant et arrière	Disque hydraulique à 3 roues et levier unique doté d'un frein à pied

FREINS avant et arriere

Disque hydraulique à 3 roues et levier unique doté d'un frein à pied hydraulique arrière

Autres spécifications

Capacité de remorquage de l'attelage	680,4 kg (1 500 lb)
Éclairage	Feux de route/croisement de 50 w
Instruments	Jauge numérique, indicateur de vitesse, compteur kilométrique, tachymètre, deux compteurs journaliers, horamètre, indicateur de rapport, jauge de carburant, témoin de traction intégrale, voltmètre, témoin de température du liquide de refroidissement, témoin de haute température, horloge, prise C.C.
Suspension arrière	Double bras triangulaire, suspension arrière indépendante anti-roulis, débattement de 26 cm (10,25 po)
Suspension avant	Double bras triangulaire avec débattement de 22,9 cm (9 po)
Système de chargement	Lock & Ride, rangement arrière de 4 l (1 Gal)
Type d'attelage	De série/Réceptacle de 3,2 cm (1,25 po)

Pneus et roues

Direction assistée électronique	Non équipé
Pneus arrière	CST 26 x 10
Pneus avant	CST 26 x 8
Roues	Acier 35,5 cm (14 po)