

Scrambler XP 1000 S Gloss Black Pearl

SPORTSMAN



Especificaciones clave

89

POTENCIA

55 in

ANCHO DEL VEHÍCULO

36.83 cm**(14.5 in)**ALTURA LIBRE DESDE EL
SUELO

Motor y tren de potencia

Control de descenso activo	No disponible
Desplazamiento de cilindros	2 / 952 cc
Enfriamiento	Líquido
Potencia	89 HP
Sistema de combustible/batería	Inyección electrónica de combustible / 400 CCA
Sistema de frenado de motor (EBS)	No está equipado
Sistema motriz	Tracción AWD/2WD seleccionable a demanda One Touch
Tipo de motor	Cilindro doble con árbol de levas individual en la cabeza de 4 tiempos ProStar
Transmisión/diferencial	Cambios en línea PVT P/R/N/L/H automático

Dimensiones

Altura de los asientos	94 cm (37 in)
Altura libre desde el suelo	36.8 cm (14.5 in)
Capacidad de carga útil	132 kg (290 lb)
Capacidad de combustible	19.9 l (5.25 gal)
Capacidad para personas	1.
Dimensiones de la caja de la plataforma (largo x ancho x alto)	ND
Distancia entre ejes	145.8 cm (57.4 in)
Peso seco	400 kg (881 lb)
Portaequipajes delantero/trasero	11.3 kg / 22.7 kg (25 lb / 50 lb)
Tamaño del vehículo general (largo x ancho x alto)	209.5 x 140 x 125.7 cm (82.5 x 55 x 49.5 in)

Frenos

Freno de estacionamiento	Transmisión de estacionamiento/palanca manual bloqueable
Frenos delanteros/traseros	Disco hidráulico en las cuatro ruedas con palanca individual con freno hidráulico de pedal para las ruedas traseras

Especificaciones adicionales

Clasificación de remolque del enganche	N/A
Iluminación	1,890 lumens Pro Armor Light Bar, Dual 65W High Beams , Dual 50w Low Beam Headlight
Instrumentación	Indicador completamente digital, velocímetro, odómetro, tacómetro, 2 medidores de recorrido, cronómetro, indicador de marcha, medidor de combustible, indicador de AWD, voltímetro, medidor de temperatura del refrigerante, indicador de temperatura elevada, reloj, enchufe de CC
Other Standard Features	1,890 Lumens Pro Armor Light Bar, Front Bumper, Walker Evans 3-Way Adjustable Shocks, Painted Plastic
Sistema de carga	Lock & Ride, almacenamiento trasero de 4 l (1 gal)
Suspensión delantera	Brazo en A doble arqueado y sellado de gran altura libre y recorrido de 29.2 cm (12.5 in)
Suspensión trasera	Brazo en A doble, suspensión trasera independiente (IRS) de rodillo y recorrido de 35.6 cm (14 in)
Tipo de enganche	ND

Llantas y ruedas

Dirección hidráulica electrónica	Estándar
Llantas delanteras	27 x 9 Duro PowerGrip II
Llantas traseras	27 x 9 Duro PowerGrip II
Ruedas	Aluminio de 12 in