

LICHTGEWICHT

Specificaties	RM 40		RM 45s		RM 45		RM 48		RM 56		RM 66	
Bedrijfsklaar gewicht (incl. ophanging en beitel)	60	kg	78	kg	88	kg	157	kg	225	kg	315	kg
	132	<i>lbs</i>	172	<i>lbs</i>	194	<i>lbs</i>	346	<i>lbs</i>	496	<i>lbs</i>	694	<i>lbs</i>
Gewicht hamer (zonder ophanging en beitel)	48	kg	65	kg	75	kg	126	kg	185	kg	240	kg
	106	<i>lbs</i>	143	<i>lbs</i>	165	<i>lbs</i>	278	<i>lbs</i>	408	<i>lbs</i>	529	<i>lbs</i>
Diameter beitel	42	mm	45	mm	45	mm	48	mm	56	mm	65	mm
	1,65	<i>in.</i>	1,77	<i>in.</i>	1,77	<i>in.</i>	1,89	<i>in.</i>	2,20	<i>in.</i>	2,56	<i>in.</i>
Volumestroom (bij werkdruk)	15 - 28	l/min	16 - 25	l/min	16 - 38	l/min	24 - 44	l/min	32 - 58	l/min	55 - 85	l/min
	4,0 - 7	<i>gpm</i>	4,2 - 7	<i>gpm</i>	4,2 - 10	<i>gpm</i>	6,3 - 12	<i>gpm</i>	8,5 - 15	<i>gpm</i>	15 - 22	<i>gpm</i>
Werkdruk (aan de hamer)	105 - 125	bar	108 - 125	bar	108 - 125	bar	108 - 125	bar	108 - 125	bar	108 - 135	bar
	1520 - 1810	<i>psi</i>	1570 - 1810	<i>psi</i>	1570 - 1810	<i>psi</i>	1570 - 1810	<i>psi</i>	1570 - 1810	<i>psi</i>	1570 - 1960	<i>psi</i>
Retourdruk (max.)	16	bar	13	bar	13	bar	14	bar	14	bar	18	bar
	232	<i>psi</i>	189	<i>psi</i>	189	<i>psi</i>	203	<i>psi</i>	203	<i>psi</i>	261	<i>psi</i>
Slagenergie	140	J	145	J	195	J	235	J	425	J	630	J
	140	<i>J</i>	145	<i>J</i>	195	<i>J</i>	235	<i>J</i>	425	<i>J</i>	630	<i>J</i>
Aantal slagen per minuut	400 - 1900	1/min	300 - 700	1/min	500 - 1750	1/min	600 - 1550	1/min	500 - 1300	1/min	680 - 1400	1/min
	400 - 1900	<i>1/min</i>	300 - 700	<i>1/min</i>	500 - 1750	<i>1/min</i>	600 - 1550	<i>1/min</i>	500 - 1300	<i>1/min</i>	680 - 1400	<i>1/min</i>
Aanbevolen machinegewicht	0,5 - 2	t	0,6 - 2,5	t	0,8 - 2,8	t	1,5 - 4,5	t	2,5 - 5	t	3 - 7,8	t
	0,6 - 2,2	<i>tons</i>	0,7 - 2,8	<i>tons</i>	0,9 - 3,1	<i>tons</i>	1,7 - 5,0	<i>tons</i>	2,8 - 5,5	<i>tons</i>	3,3 - 8,6	<i>tons</i>
Totale hoogte (zonder ophanging; incl. beitel)	815	mm	975	mm	985	mm	1150	mm	1270	mm	1200	mm
	32,1	<i>in.</i>	38,4	<i>in.</i>	38,8	<i>in.</i>	45,3	<i>in.</i>	50,0	<i>in.</i>	47,2	<i>in.</i>