

Sportsman 570 Sage Green

SPORTSMAN



Spécifications clés

44	121,9 cm	29,2 cm
CHEVAUX-VAPEUR	(48 po)	(11,5 po)
	LARGEUR DU VÉHICULE	GARDE AU SOL

Moteur et transmission

Contrôle actif de descente	Non équipé
Cylindrée moteur	567 cm ³
Puissance (HP)	44 HP
Refroidissement	Liquide
Système de carburant/batterie	Injection électronique de carburant / 340 ADF
Système de frein moteur (EBS)	Non équipé
Transmission/Entraînement final	Changement de vitesse automatique en ligne PVT P/R/N/L/H
Type de moteur	ProStar monocylindre DACT à 4 temps
Type de système de transmission	Traction intégrale/2 roues motrices sur demande à une touche

Dimensions

Capacité de charge utile	220 kg (485 lb)
Capacité de personnes	1.
Capacité du réservoir à carburant	17 l (4,5 gal)
Dimensions de la caisse (L x l x H)	S.O.
Empattement	128,3 cm (50,5 po)
Garde au sol	29 cm (11,5 po)
Hauteur de la selle	85,7 cm (33,75 po)
Poids à vide estimé	319,8 kg (705 lb)
Support avant et arrière	40,8 kg/81,6 kg (90 lb/180 lb)
Taille totale du véhicule (L x l x H)	210,8 x 121,9 x 119,4 cm (83 x 48 x 47 po)

Freins

Frein de stationnement

<https://atv.polaris.com/fr-ca/sportsman-570-sage-green/specs/>

Transmission de stationnement/levier à main verrouillable

Frein de stationnement	Transmission de stationnement/levier à main verrouillable
Freins avant et arrière	Disque hydraulique à 3 roues et levier unique doté d'un frein à pied hydraulique arrière

Autres spécifications

Capacité de remorquage de l'attelage	1,350 lb
Instrumentation	All Digital Gauge, Speedometer, Odometer, Tachometer, Two Tripmeters, Hour Meter, Gear Indicator, Fuel Gauge, AWD Indicator, Volt Meter, Coolant Temperature, Hi-Temp Light
Lighting	Halogen Pod & Bumper Lights, Triple 50w High Beams, Dual 50w Low Beams, Single LED Brake Light/Taillight
Other Standard Features	Front Rack Extender, 12 Volt Power Plug, Pre-Wired for Hand & Thumb Warmers, In Pod Battery Charger, Winch Mount Included
Suspension arrière	Sealed Dual A-Arm, IRS 9.5 in (24.1 cm) Travel
Suspension avant	Sealed MacPherson Strut With 8.2 in (20.8 cm) Travel
Système de chargement	Lock & Ride Compatible 5 Gal (18.9L) Front Dry Storage
Type d'attelage	Récepteur de 3,2 cm (1,25 po) de série

Pneus et roues

Direction assistée électronique	Non équipé
Pneus arrière	25x10-12 P373; 6 PLY
Pneus avant	25x8-12 P373; 6 PLY
Roues	Acier