

Sportsman 850 Sage Green

SPORTSMAN



Especificaciones clave

78	1.21 cm	29.21 cm
POTENCIA	(47.6 in)	(11.5 in)
	ANCHO DEL VEHÍCULO	ALTURA LIBRE DESDE EL SUELO

Motor y tren de potencia

Control de descenso activo	No está equipado
Desplazamiento de cilindros	2 / 850 cc
Enfriamiento	Líquido
Potencia	78 HP
Sistema de combustible/batería	Inyección electrónica de combustible / 400 CCA
Sistema de frenado de motor (EBS)	Estándar
Sistema motriz	Tracción AWD/2WD seleccionable a demanda One Touch
Tipo de motor	Cilindro doble con árbol de levas individual en la cabeza de 4 tiempos ProStar
Transmisión/diferencial	Cambios en línea PVT P/R/N/L/H automático

Dimensiones

Altura de los asientos	94 cm (37 in)
Altura libre desde el suelo	29 cm (11.5 in)
Capacidad de carga útil	261 kg (575 lb)
Capacidad de combustible	19.9 l (5.25 gal)
Capacidad para personas	1.
Dimensiones de la caja de la plataforma (largo x ancho x alto)	ND
Distancia entre ejes	134.6 cm (53 in)
Peso seco estimado	350 kg (772 lb)
Portaequipajes delantero/trasero	55 kg (120 lb)/110 kg (240 lb)
Tamaño del vehículo general (largo x ancho x alto)	211.4 x 120.9 x 128.9 cm (83.25 x 47.6 x 50.75 in)

Frenos

Freno de estacionamiento	Transmisión de estacionamiento/palanca manual bloqueable
Frenos delanteros/traseros	Disco hidráulico en las tres ruedas con palanca individual con freno hidráulico de pedal para las ruedas traseras

Especificaciones adicionales

Clasificación de remolque del enganche	680.4 kg (1,500 lb)
Iluminación	Luces altas/bajas de 50 W, luces bajas dobles de 50 W
Instrumentación	Indicador completamente digital, velocímetro, odómetro, tacómetro, 2 medidores de recorrido, cronómetro, indicador de marcha, medidor de combustible, indicador de AWD, voltímetro, medidor de temperatura del refrigerante, indicador de temperatura elevada, reloj, enchufe de CC
Sistema de carga	Lock & Ride, 2 extensores de portaequipajes fundidos, almacenamiento en seco delantero de 15 l (4 gal), almacenamiento trasero de 8 l (2 gal)
Suspensión delantera	Brazo en A doble recto, recorrido de 22.9 cm (9 in)
Suspensión trasera	Doble brazo en A recto, suspensión trasera independiente (IRS) de rodillo y recorrido de 26 cm (10.25 in)
Tipo de enganche	Amplificador estándar de 3.2 cm (1.25 in)

Llantas y ruedas

Dirección hidráulica electrónica	No está equipado
Llantas delanteras	CST de 26 x 8 in
Llantas traseras	CST de 26 in x 10 in
Ruedas	Acero de 14 in