

Sportsman XP 1000 S Orange Madness

SPORTSMAN



Especificaciones clave

89	55 in	36.83 cm
POTENCIA	ANCHO DEL VEHÍCULO	(14.5 in)
		ALTURA LIBRE DESDE EL SUELO

Motor y tren de potencia

Control de descenso activo	Estándar
Desplazamiento de cilindros	2 / 952 cc
Enfriamiento	Líquido
Potencia	89 HP
Sistema de combustible/batería	Inyección electrónica de combustible / 400 CCA
Sistema de frenado de motor (EBS)	Estándar
Sistema motriz	Tracción AWD/2WD seleccionable a demanda One Touch
Tipo de motor	Cilindro doble con árbol de levas individual en la cabeza de 4 tiempos ProStar
Transmisión/diferencial	Cambios en línea PVT P/R/N/L/H automático

Dimensiones

Altura de los asientos	94 cm (37 in)
Altura libre desde el suelo	36.8 cm (14.5 in)
Capacidad de carga útil	324 kg (715 lb) (incluye operador, carga y accesorios)
Capacidad de combustible	19.9 l (5.25 gal)
Capacidad para personas	1.
Dimensiones de la caja de la plataforma (largo x ancho x alto)	ND
Distancia entre ejes	144.27 cm (56.8 in)
Peso seco	440 kg (970 lb)
Portaequipajes delantero/trasero	91 kg / 136 kg (200 lb / 300 lb)
Tamaño del vehículo general (largo x ancho x alto)	209.5 x 140 x 125.7 cm (82.5 x 55 x 49.5 in)

Frenos

Freno de estacionamiento	Transmisión de estacionamiento/palanca manual bloqueable
Frenos delanteros/traseros	Disco hidráulico en las cuatro ruedas con palanca individual con freno hidráulico de pedal para las ruedas traseras

Especificaciones adicionales

Clasificación de remolque del enganche	794 kg (1,750 lb)
Iluminación	Luces altas triples de halógeno de 50 W Luces bajas dobles de 50 W Luces LED triples de frenos/traseras
Instrumentación	Indicador completamente digital, velocímetro, odómetro, tacómetro, 2 medidores de recorrido, cronómetro, indicador de marcha, medidor de combustible, indicador de AWD, voltímetro, medidor de temperatura del refrigerante, indicador de temperatura elevada, reloj, enchufe de CC
Other Standard Features	Front Bumper, Rear Bumper, 3,500 lb. Winch, Cut and Sew Seat, Painted Plastics, In Pod Battery Charge Port
Sistema de carga	Delantero de 15 l (4 gal), trasero de 8 l (2 gal) Lock & Ride
Suspensión delantera	Doble brazo en A sellado y recorrido de 29.5 cm (11.6 in)
Suspensión trasera	Brazo en A doble sellado, suspensión trasera independiente (IRS) de rodillo y recorrido de 35.6 cm (14 in)
Tipo de enganche	Receptor estándar de 5 cm (2 in)

Llantas y ruedas

Dirección hidráulica electrónica	Estándar
Llantas delanteras	27 x 9 Duro PowerGrip V2
Llantas traseras	27 x 11 Duro PowerGrip V2
Ruedas	14 in Aluminum