

# SUPER PREMIUM PTO



**MIXED ROTOR™ BREVETÉ**  
Equipé de 10 marteaux sans graisseur avec pastilles + 2 couteaux.



**TRÉMIE ÉVASÉE**  
Avec tapis ameneur de série - largeur 25 cm



**ROULEAU AMENEUR**  
À guidage vertical.



**CHEMINÉE ORIENTABLE À 270°**  
Avec système de rotation simple et efficace.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence	1425448
Moteur	Avec cardan
Cylindrée moteur (cm <sup>3</sup> )	Prise de force 540 T/min
Carburant	Puissance relevage min. 50 CV
Capotage	Carters de sécurité tôle
Diamètre admissible	15 cm
Rendement moyen	22 m <sup>3</sup> /h
Diamètre rotor	560 mm
Poids rotor	80 kg
Marteaux	10
Couteaux	2
Large rouleau ameneur	Oui
Largeur rouleau ameneur	250 mm
Tapis ameneur	250 mm
Diamètre rouleau ameneur	340 mm
Essieu routier poids admissible	-
Nombre essieux	-
Dimensions pneus	-
Réservoir	-
Consommation	-
Cheminée orientable	270°

Hauteur sortie cheminée	2 100 mm
Poids de la machine	860 kg
Homologation remorque PTAC	-
Dimensions trémie (P x L)	1 600 x 1400 mm
Hauteur chargement trémie	680 mm
L x l x H	2 900 x 1 650 x 2 400
Niveau de puissance acoustique garanti	-

## OPTIONS

Option C02 Réduction	-
Référence pastille	RHEV/0010 (10)
Référence couteau	RHEMVV/0020 (2)
Référence roue de secours et support	-
Référence jeu de cales roues (2)	-
Référence béquille	-

Nos broyeurs respectent les directives machines : 2006/42/CE. Normes harmonisées utilisées : EN 13525. **Précisez votre attelage à la commande.**



**SAELEN INDUSTRIE**  
3 rue Jules Verne - L'Orée du Golf  
BP 17 - 59790 RONCHIN - FRANCE

Tél : +33 (0)3 20 43 87 87  
Fax : +33 (0)3 20 34 12 73  
contact-industrie@saelen.fr

[www.saelen.fr](http://www.saelen.fr)