

Plataforma

Plataforma de soporte bajo de 0,91 m x 2,44 m

Entrada lateral con puerta giratoria hacia dentro

Operación multifunciones

Mando para tracción y dirección totalmente proporcional accionado con el pulgar

Mando para el brazo principal y la oscilación totalmente proporcional

Selector de velocidad variable para la extensión telescópica y la plataforma giratoria

Velocidad lenta seleccionable en las funciones de desplazamiento y elevación y de oscilación

Giro de la plataforma propulsado de 180 grados

Panel luminoso en la consola de la plataforma con indicación del estado de la máquina ¹

Sistema de detección de carga

Cable de corriente alterna a la plataforma

Motor y transmisión

Motor diesel Deutz D2011L04 (47 Kw)

Sistema de advertencia/apagado de avería del motor ²

Cubiertas de fibra de vidrio tipo ala de gaviota

Bandeja del motor extraíble

Silenciador de tipo amortiguador de chispas

Control ADE™, sistema electrónico de diseño avanzado

Transmisión de tracción hidrostática

Bocina

JLG Industries Inc.
Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
The Netherlands
Tel: +31 (0)23 565 5665
Fax: +31 (0)23 557 2493
e-mail address: europe@jlg.com
www.jlgeurope.com
An Oshkosh Corporation Company

Printed in UK
PART NO.: DS502 - SPANISH

Equipamiento funcional y accesorios

Luz y alarma de inclinación de 4 grados

Ruedas de tacos rellenas de foam de 18 x 24,5

Chasis de anchura fija (no se necesitan ejes extensibles)

Bomba para la detección de carga en el brazo

Estribos de elevación/sustentación

Contador de horas de funcionamiento

Interruptor selector en el control de la base con cierre de llave

Cubeta para las herramientas en la plataforma

Alimentación auxiliar de 12 V CC

¹ Consta de indicadores luminosos en la consola de control de la plataforma para mostrar averías del sistema, nivel de combustible bajo, luz de inclinación y estado del interruptor de pedal.

² Alarmas de aviso de presión de aceite baja y temperatura del refrigerante alta con apagado activado/desactivado por el analizador.

³ Disponible si está integrado con el paquete SkyPower™.

⁴ Consta de seis luces de 40 vatios, cuatro montadas en la plataforma giratoria y dos montadas en la plataforma.

⁵ Sólo disponible con tracción de dos ruedas en los modelos 400S y 460SJ.

⁶ Incluye alarma de advertencia de movimiento y luz ámbar intermitente.

⁷ Incluye luces de trabajo y luces delanteras y traseras montadas en la plataforma.

⁸ Incluye cubierta para la consola, limpiaparabrisas para la plataforma y fuelles para cilindros.

Opciones disponibles

Plataforma de soporte bajo de 0,91 m x 1,83 m

Tracción en las cuatro ruedas

Eje frontal oscilante

Generador de 2.500 W a bordo

Paquete SkyPower™, generador de 7.500 W a bordo

Paquete SkyWelder® con soldador de 250 amperios en la plataforma ³

Paquete Nite-Bright® con luces montadas en la plataforma

Equipo de remolque ⁵

Alarma de movimiento

Paquete de alarma ⁶

Paquete de luces ⁷

Luces delanteras y traseras

Luz ámbar intermitente

Conectores y enchufes

Equipo para condiciones adversas ⁸

Silenciador del purificador catalítico

Cubeta para accesorios angular



800S

Altura de Plataforma	24.38 m
Alcance Horizontal	21.64 m
Giro (continuos)	360°
Capacidad sin restricción	230 kg
Giro de plataforma (hidráulico)	180°
Plumín – Longitud total	—
Plumín – Grado de articulación	—
A. Tamaño de plataforma	0.91 m x 2.44 m
B. Anchura total (Ejes Plegados)	2.49 m
C. Giro de cola (en posición de trabajo)	1.42 m
D. Altura de almacenaje	3.02 m
E. Longitud total	11.35 m
F. Distancia entre ejes	3.05 m
G. Distancia al suelo	0.30 m
Peso total ¹	15,800kg
Presión máxima sobre el suelo	5.6 kg/cm ²
Velocidad de traslación 4 x 2 x 2	5.6 km/h
Velocidad de traslación 4 x 4 x 2	5.6 km/h
Pendiente superable 4 x 2 x 2	30%
Pendiente superable 4 x 4 x 2	45%
Ruedas (Rellenas de foam)	18 x 24.5
Oscilación del eje	0.20 m
Radio de giro – interno	3.66 m
Radio de giro – externo	6.86 m
Motor diesel - Deutz D2011L04 ²	47 kW
Motor diesel (opcion) CAT 3.4	47 kW
Capacidad del tanque de combustible	117 L
Tanque de hidráulico	235 L
Alimentación auxiliar	12V DC

¹ Ciertas opciones o normativas de cada país puede aumentar el peso y/o dimensiones.

² Con EGR.

