



# TK 4515



## TK 4515 mit erweiterter Ausladung

Ausladung	48 m	45 m	40 m	32 m
Tragkraft	1.200 kg	1.500 kg	1.800 kg	2.500 kg
Hubwerk	rein zweisträngig	bis 80 m/min	24 KW	
Maximale Tragkraft				6.000 kg
Hakenhöhen				22 m / 28 m
Spindelabstand				4,6 m x 4,6 m
Gegengewicht				36.000 kg

Alle Antriebe frequenzgeregelt

### Weitere Vorteile des neuen TK 4515

- More Loading System - durch einfaches Umschalten werden Spitzenlasten von 1400kg bewegt.
- Slow move per Knopfdruck - steht für heben und senken von Lasten millimetergenau
- Ausleger 3-fach abgespannt mit neuer sicheren Auslegerluftmontage
- Spulautomatik zur kontrollierten Hubseilführung
- moderne speicherprogrammierte CAN-Bussteuerung
- ABB Programmierung - über Touchscreen - im Teach-in Verfahren (Position anfahren und bestätigen) oder Koordinateneingabe (Winkel und Ausladung)
- grafische Darstellung der gesperrten Bereiche und der Lasthakenposition
- Anpassung des Kranführerprofils
- Anzeige der Betriebszustände durch den grafischen Bildschirm
- Betriebsdatenerfassung
- Integrierte Diagnosefunktion der einzelnen Systemmodule
- kontinuierliche Überwachung der Lastmomente