

Plate-forme

Porte à battants de type « saloon »

Boîtier de commandes de la plate-forme amovible

Anneau de fixation de la longe de sécurité

Commande de translation proportionnelle par un seul manipulateur avec commandes de direction au pouce

Commande proportionnelle élévation/descente

Commande d'élévation et de translation par le manipulateur

Alimentation et Transmission

4 batteries de traction 6V 220 A/h, longue durée

Commande de traction automatique

Réglages « personnalisés » programmables

Auto-test embarqué

Portes du compartiment des batteries/électrique ouvrant vers l'extérieur

Chargeur de batterie automatique 20 A

Translation et direction des roues avant commandées par double moteur électrique

2 freins automatiques

Freins de parking

Équipements et Accessoires

Système de protection anti-nid de poule

Câble d'alimentation c.a. vers la plate-forme

Indicateur d'état de charge des batteries

Compteur horaire

Mât en acier à 3 sections

Descente manuelle

Avertisseur sonore

Pneus pleins non marquants (0,31 x 0,10 m)

Alarme et témoin de dévers

Anneaux de remorquage

Options Disponibles

Alarme tous mouvements

Alarme de descente

Pack d'alarmes

Gyrophare

Prises



JLG France
ZI de Beaulieu
F47400 FAUILLET
Tel: + 33 (0) 553 88 31 70
Fax: + 33 (0) 553 88 31 79
Email: jlgfrance@jlg.com
www.jlgeurope.com
An Oshkosh Corporation Company

Printed in UK
FORM No.: DS154
PART NO.: DS154-FRENCH

1230ES

Hauteur Travail	5.66 m
A. Hauteur plate-forme	3.66 m
B. Hauteur de la plate-forme - Abaissée	0.52 m
C. Hauteur rambardes	1.10 m
D. Hauteur repliée	1.65 m
E. Dimensions de la plate-forme (l x L)	0.69 m x 1.26 m
F. Longueur hors tout	1.36 m
G. Largeur hors tout	0.76 m
H. Empattement	1.04 m
I. Garde au sol (repliée)	6.5 cm
Charge de la plate-forme ¹	230 kg
Durée d'un cycle (montée/descente)	12 /12 sec.
Hauteur maximale de translation	3.66 m
Poids ²	790 kg
Pression au sol maximum	8.65 kg/cm ²
Vitesse de translation - repliée	4.8 km/h
Vitesse de translation - en élévation	0.8 km/h
Pente franchissable	25%
Rayon de braquage - Intérieur	11 cm
Rayon de braquage - Extérieur	1.46 m
Pneus (pleins non marquants)	323 x 100
Freins	Electro-magnétiques
Motorisation	24V Electric 6 kW
Batteries	4 x 6V 220 A/hr
Chargeur (120/240 V - 50/60 Hz)	20 Amp Automatique
Réservoir hydraulique	4.0 L

¹ Charge - 1 personne + outils et équipement jusqu'à 230 kg.

² Certaines options ou réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation peuvent augmenter le poids.

