

Plattform

Utbytbara plattformar med snabbkopplingar

Säkerhetsförreglade manöverorgan

Point & Go®, proportionell joystick för drift/styrning

Joystick för lyft och körning

Justerbar höjningshastighet

Lastkännande system (LSS)

Fästpunkter för surring av maskin

Motor och transmissionh

2 st. förseglade underhållsfria AGM-batterier 12V 100 Ah

Automatisk femtimmars batteriladdare

Inbyggd diagnostik

Automatiskt strömsparläge

Batteriladdningsindikator (på plattformen och basen)

Direktkopplad elektrisk tvåhjulsdriфт

Reduktionsnav med drivhubb

Avtrycksfria däck och länkhjul

Bromsfriläggning

Strömkabel till plattformen (220V)

Avtrycksfria däck

Funktionsutrustning och tillbehör

Underhållssnål anodiserad aluminiumpelare

Potthållsskydd (PHP)

Manuell sänkning

Varning och lampindikering vid lutning

Huvudströmbrytare med nyckellås

Timräknare

Fästöglor för transport

Fickor för gaffeltruck

Signalhorn

Blinkande orange varningsljus

Tillval

Utskjutbar plattform 0,66 x 1,25 m (b x l) med bakre skjutgång

Smalplattform 0,56 x 0,64 m (b x l) med skjutgång

Programmerbart fyrsiffrigt säkerhetslås

Lyftögla för kran

Rörelsealarm

Verktøyshylla (0,20 x 0,46 x 0,13 m)

Lysrösvagn



JLG Industries Inc.
 Polaris Avenue 63
 2132 JH Hoofddorp
 The Netherlands
 Tel: +31 (0)23 565 5665
 Fax: +31 (0)23 557 2493
 e-mail address: europe@jlg.com
www.jlgeurope.com
 An Oshkosh Corporation Company

Printed in UK
 FORM No.: DS762
 PART NO.: DS762-SWEDISH



	15MVL
Plattformshöjd	4.71 m
Arbets höjd	6.71 m
Maxhöjd vid körning	4.71 m
Maskinens höjd	1.98 m
Plattformshöjd vid påstigning	0.46 m
Plattformshöjd vid påstigning Plockplattform	—
Plattformshöjd vid påstigning Utskjutbar plattform	—
Plattformens maxlast - Plattform m. sidoinkliv	—
Lastytans kapacitet	—
Plattformens maxlast - Lasthylla	—
Plattformens maxlast - Plockplattform	230 kg
Plattformens maxlast - Smal plattform	230 kg
Plattformens yttermått - sidogrind och lastyta	—
Lastytans kapacitet	—
Plattformens yttermått - Plockplattform	—
Plattformens yttermått - Smal Plattform	0.56 m x 0.63 m
Plattformens yttermått - Utskjutbar plattform-inne	0.66 m x 0.66 m
Plattformens yttermått - Utskjutbar plattform-ute	0.66 m x 1.25 m
Maskinens längd - Utskjutbar plattform-inne	—
Maskinens längd - Plockplattform	1.36 m
Maskinens bredd	0.75 m
Maskinens bredd - Utskjutbar plattform	0.80 m
Maskinens bredd - Plockplattform	—
Maskinens bredd - Övriga plattformar	0.75 m
Maskinens vikt - Övriga plattformar	1.060 kg
Maskinens vikt - Utskjutbar plattform	1.090 kg
Maskinens vikt - Plockplattform	—
Maximalt marktryck främre hjul	22.60 kg/cm ²
Maximalt marktryck bakre hjulen	8.10 kg/cm ²
Körhastighet – plattform nere	5.4 km/h
Körhastighet – plattform uppe	0.8 km/h
Svängradie	Zero
Backtagningsförmåga	20%
Markfrigång	5 cm
Hjuldiameter - framhjul	32 cm x 10 cm
Hjuldiameter - bakhjul	20 cm x 6 cm
Däck	Svårtar ej
Batterier	Dubbeltötat 100 A/hr AGM (x 2)

Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden.