

**Plattform**

Aluminiumplattform 0,66 x 0,66 m (b x l) med skjutsidoingång

Utbytbara plattformar med snabbkopplingar

Manöverreglage med säkerhetslås (död mans grepp)

Lastkännande system (LSS)

Fästpunkter för surring av maskin

Strömkabel till plattformen (220V)

**Funktionsutrustning och tillbehör**

Underhållssnål anodiserad aluminiumpelare

Fjäderförspända sekvensvagnar

Manuell sänkning

Huvudströmbrytare med nyckellås

Timräknare

Fästöglor för transport

Fickor för gaffeltruck

**Tillval**

Smalplattform 0,56 x 0,64 m (b x l) med skjutingång

Nätspänning 110 eller 230 V (AC-modeller)

Traktionsbatteri 12 V 100 Ah (DC-modeller)

Förseglat 12 V 100 Ah underhållsfritt AGM-batteri <sup>1</sup>

Löstagbar batteri- och laddarbox <sup>2</sup>

20 A automatisk batteriladdare <sup>2</sup>

Gränslebrygga med 1,09 m frigång

Gränslebrygga med 1,40 m frigång

Batteristatusvisning <sup>2</sup>

Programmerbart fysisiffrigt säkerhetslås

Lyftögla för kran

Lysrörsvagn

Verktøyshylla (0,20 x 0,46 x 0,13 m)

Sänkningslarm

Nödsänkningskontroll

Blinkande orange varningsljus

**Motor och transmissionh**

6-hjulschassi med stödben i X-konfiguration

Stödbenslås med lysdiodindikatorer

Avtrycksfria däck och länkhjul

Rullastningsanordning

<sup>1</sup> Inklusive automatisk femtimmars batteriladdare

<sup>2</sup> Gäller endast batteridrivna DC-modeller

	<b>20AM</b>
Plattformshöjd	6.22 m
Arbets höjd	8.22 m
Plattformens maxlast	160 kg
Plattformens yttermått - Smal (B x L)	0.56 m x 0.63 m
Plattformens yttermått - Sidoinkliv (B x L)	0.66 m x 0.66 m
Plattformens yttermått - Utskjut (B x L)	—
Maskinens höjd - hopfälld	1.97 m
Maskinens höjd - upprest	—
Maskinens bredd - hopfälld	0.74 m
Maskinens längd - hopfälld	1.19 m
Maskinens längd – utan plattform	1.19 m
Maskinens längd – upprest	—
Instegshöjd	0.48 m
Maskinens bredd inkl. utfällda stödben	1.73 m
Maskinens längd inkl. utfällda stödben	1.57 m
Avstånd till vägg - fram	0.28 m
Avstånd till vägg - på sidan	0.44 m
Maskinens vikt – AC	325 kg
Maskinens vikt – DC *	360 kg
Hjuldiameter - bak	25 cm
Hjuldiameter - fram	15 cm

Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden.